



仕様

・バランスラインレベル入力

コネクタ	XLR-3(ソフトウェアからアナログ/AES3の切替可)
タイプ	電子バランス
インピーダンス	>10kΩ
最大入力レベル	21/24dBu(ソフトウェアから設定可)
周波数特性	20Hz-20kHz ±0.3dB
THD+N	0.0055%以下 @+4dBu/20-20kHz
ダイナミックレンジ	120dB
クロストーク	>90dB
ADコンバーター	24bit

・AES-3入力

コネクタ	XLR-3(ソフトウェアからアナログ/AES3の切替可)
タイプ	トランスアイソレーション
インピーダンス	110Ω
フォーマット	AES-3/SPDIF 24bit
サンプリングレート	32~192kHz

・バランスライン出力

コネクタ	XLR-3(ソフトウェアからアナログ/AES3の切替可)
タイプ	電子バランス
インピーダンス	<50Ω
最大出力レベル	15/21dBu(ソフトウェアから設定可)
周波数特性	20Hz-20kHz ±0.3dB
THD+N	0.007%以下 @+4dBu/20-20kHz
ダイナミックレンジ	120dB
クロストーク	>90dB
DAコンバーター	24bit

・AES-3出力

コネクタ	XLR-3(ソフトウェアからアナログ/AES3の切替可)
タイプ	トランスアイソレーション
インピーダンス	110Ω

・Dante Audio over IP

コネクタ	Neutrik Ethercon x2
接続	1Gb x2
リダンダント接続	対応(ソフトウェアから設定可能)
チャンネル数	4 source x 8 sinks

・デジタルプロセッシング

サンプリングレート	44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz,176.4kHz,196kHz
内部プロセッシング	Dual 32bit floating point

・Network remote control

コネクタ	Neutrik Ethercon x3 Auto MDI-MDIX
内蔵スイッチ	IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX

・ハードウェア

電源コネクタ	Neutrik PowerCon
電源	100-240VAC/50-60Hz
消費電力	<60VA
寸法	483 x 43.6 x 286 mm
重量	3.75kg

NOTE

DRAWING NAME

Intelli-X³ 648

SCALE

DATE

4/2018

株式会社オーディオブレインズ