



チャンネル数	4		
出力	シングルチャンネル	ハイパス・ゲイン	プリリジ・モード
2 Ω	4 Ω	8 Ω	70V 100V 4 Ω 8 Ω
800 W	600 W	600 W	600 W 600 W 1600W 1200W
電圧範囲	100-240 V ±10%, 50-60 Hz		
消費電力	115 V		
アイドル時	31.4 W 0.40 A		
1/8 of max output power @ 4 Ω	442 W 4.2 A		
1/4 of max output power @ 4 Ω	878 W 8.02 A		
動作温度	-10° · 45° C		
熱量	115 V		
アイドル時	107.2 BTU/h 27.0 kcal/h		
1/8 of max output power @ 4 Ω	484.8 BTU/h 122.2 kcal/h		
1/4 of max output power @ 4 Ω	949.1 BTU/h 239.2 kcal/h		
周波数特性	20 Hz · 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω		
S/N	> 108 dB (20 Hz · 20 kHz, A weighted)		
クロストーク	> 70 dB @ 1kHz		
THD+N	<0.1% from 0.1 W to full power (typically < 0.05%)		
入力インピーダンス	20 kΩ balanced		
ダンピングファクター	> 500 @ 20-100 Hz		
音声入力	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 · Signal input – MAIN		
アラーム	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 · Alarm connector		
	1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 · Alarm connector		
スピーカー出力	1 x 8 pin Phoenix DFK-PC 4/8-G-7.62 · Signal output		
ネットワーク	1 x Rj45 socket · Ethernet connection		
	1 x Rj45 socket · DANTE®		
インジケータとコントロール	4 x DIP switch · Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage		
	4 x DIP switch · Toggle High Pass Filter		
	4 x DIP switch · Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency		
大きさ (L x H x W)	483 mm x 44.45 mm x 360 mm		
重さ	7 kg		