



チャンネル数	4					
出力	シングルチャンネル		ハイインピーダンス		プリリットモード	
	2 Ω	4 Ω	8 Ω	70V	100V	4 Ω 8 Ω
	800 W	600 W	600 W	600 W	600 W	1600W 1200W
電圧範囲	100-240 V ±10%, 50-60 Hz					
消費電力	115 W					
アイドル時			31.4 W		0.40 A	
	1/8 of max output power @ 4 Ω		442 W		4.2 A	
	1/4 of max output power @ 4 Ω		878 W		8.02 A	
動作温度	-10° - 45° C					
熱量	115 W					
アイドル時			107.2 BTU/h		27.0 kcal/h	
	1/8 of max output power @ 4 Ω		484.8 BTU/h		122.2 kcal/h	
	1/4 of max output power @ 4 Ω		949.1 BTU/h		239.2 kcal/h	
周波数特性	20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω					
S/N	> 108 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)					
クロストーク	> 70 dB @ 1kHz					
THD+N	< 0.1% from 0.1 W to full power (typically < 0.05%)					
入力インピーダンス	20 kΩ balanced					
ダンピングファクター	> 500 @ 20-100 Hz					
音声入力	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 · Signal input – MAIN					
アラーム	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 · Alarm connector					
	1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 · Alarm connector					
スピーカー出力	1 x 8 pin Phoenix DFK-PC 4/8-G-7.62 · Signal output					
ネットワークポート	2 x Rj45 socket · Ether connection					
インジケータとコントロール	4 x DIP switch · Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage					
	4 x DIP switch · Toggle High Pass Filter					
	4 x DIP switch · Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency					
大きさ (L x H x W)	483 mm x 44.45 mm x 360 mm					
重さ	7 kg					