



チャンネル数	2		インピーダンス	ブリッジモード	
出力	シングルチャンネル		70V	100V	4Ω 8Ω
	2Ω 4Ω 8Ω		800W	800W	2000W 1600W
電圧範囲	100-240 V ±10%, 50-60 Hz				
消費電力	115 V				
アイドル時	23.1 W 0.40 A				
1/8 of max output power @ 4Ω	258.4 W 2.7 A				
1/4 of max output power @ 4Ω	554.4 W 5.24 A				
動作温度	0° - 45° C				
熱量	115 V				
アイドル時	78.9 BTU/h	19.9 kcal/h			
1/8 of max output power @ 4Ω	291.6 BTU/h	73.5 kcal/h			
1/4 of max output power @ 4Ω	527.1 BTU/h	132.8 kcal/h			
ゲイン	26 dB	29 dB	32 dB	35 dB	
入力感度	0.4 V	2.84 V	2.0 V	1.42 V	
最大入力	20 dBu	20 dBu	20 dBu	20 dBu	
周波数特性	20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω				
S/N	> 109 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)				
クロストーク	<70 dB @ 1kHz				
THD+N	< 0.1% from 0.1 W to full power (typically <0.05%)				
入力インピーダンス	20 kΩ balanced				
ダンピングファクター	> 500 @ 20-100 Hz (Lo-Z)				
音声入力	2 x 3 pin Phoenix MC 1.5/3-ST-3.81 - Signal input - MAIN				
アラーム	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector				
リモート	1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote on/off switch and aux voltage				
ネットワークポート	2 x Rj45 socket - Ether connection				
インジケータとコントロール	1 x DIP switch - Toggle lo/hi impedance connection				
	1 x DIP switch - Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage				
	1 x DIP switch - Toggle High Pass Filter				
	1 x DIP switch - Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency				
大きさ (L x H x W)	483 mm x 44.45 mm x 360 mm				
重量	7 kg				