



**Duecanali 3904 DSP+AESOP**

出力チャンネル数: 2 4x2pin Phoenix GMSTB2.5/2-ST

入力チャンネル数: アナログ メイン+AUX 2x3pin Phoenix MC1.5/3-ST-3.81

AES3 メイン+AUX 2x3pin Phoenix MC1.5/3-ST-3.81

外部コマンド入力 1x2pin Phoenix MC1.5/2ST-3.81

アラームコネクタ 1x4pin Phoenix MC1.5/2ST-3.81

Ethernet 2xRJ45

ダンピングファクター: > 5000 (8Ω, 20-200Hz)

スルーレート: > 50V/us

周波数特性: 20Hz-20kHz (±0.5dB 1W@8Ω)

クロストーク: -70dB (1kHz)

S/N: > 110dB (20Hz-20kHz, A-weighted)

THD+N: < 0.2% 1W Full power

入力インピーダンス: 10kΩ バランス

チャンネル最大出力: 1950W (4Ω), 2400W (100V line)

4800W (ブリッジ接続, 4Ω)

メイン電源: 単相 100-240VAC 50/60Hz

消費電力: < 69W (idle, 115V)

< 1219W (1/4パワー, 115V)

動作温度範囲: 0°C-45°C

大きさ: 483mm x 44.5mm x 360mm

重量: 8kg