



チャンネル数 2
 出力 シングルチャンネル ハイブリッド ブリッジモード
 2 Ω 4 Ω 8 Ω 70V 100V 4 Ω 8 Ω
 3000 W 2400 W 1250 W 2400 W 2400 W 6000 W 4800 W
 電圧範囲 100-240 V ±10%, 50-60 Hz
 消費電力 115 W
 アイドル時 30.3 W 0.34 A
 1/8 of max output power @ 4 Ω 777 W 7.0 A
 動作温度 0° - 45° C
 熱量
 アイドル時 103 BTU/h 26.0 kcal/h
 1/8 of max output power @ 4 Ω 606 BTU/h 152.7 kcal/h
 ゲイン 26 dB 29 dB 32 dB 35 dB
 入力感度 5.03 V 3.56 V 2.52 V 1.79 V
 最大入力 20 dBu 20 dBu 20 dBu 20 dBu
 周波数特性 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω
 S/N > 106 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)
 クロストーク < 70 dB @ 1 kHz
 THD+N < 0.1% from 0.1 W to full power (typically < 0.05%)
 入力インピーダンス 20 kΩ balanced
 ダンピングファクター > 500 @ 20-100 Hz (Lo-Z)
 音声入力 2 x 3 pin Phoenix MC 1.5/3-ST-3.81 - Signal input - MAIN
 レベルコントロール 2 x 3 pin Phoenix MC 1.5/3-ST-3.81 - LEVEL
 アラーム 1 x 6 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector
 リモート 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote on/off switch and aux voltage
 ネットワークデータ 1 x RJ45 socket - Ether connection
 インジケータとコントロール 1 x DIP switch - Toggle lo/hi impedance connection
 1 x DIP switch - Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage
 1 x DIP switch - Toggle High Pass Filter
 1 x DIP switch - Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency
 大きさ (L x H x W) 483 mm x 44.45 mm x 360 mm
 重量 7 kg