



Duecanali 5204 DSP+AESOP

出力チャンネル数: 2 4x2pin Phoenix GMSTB2.5/2-ST

入力チャンネル数: アナログ メイン+AUX 2x3pin Phoenix MC1.5/3-ST-3.81

AES3 メイン+AUX 2x3pin Phoenix MC1.5/3-ST-3.81

外部コマンド入力 1x2pin Phoenix MC1.5/2ST-3.81

アラームコネクタ 1x4pin Phoenix MC1.5/2ST-3.81

Ethernet 2xRJ45

ダンピングファクター: > 5000 (8 Ω, 20-200Hz)

スルーレート: > 50V/us

周波数特性: 20Hz-20kHz (±0.5dB 1W@8 Ω)

クロストーク: -70dB(1kHz)

S/N:>110dB(20Hz-20kHz,A-weighted)

THD+N: < 0.2% 1W Full power

入力インピーダンス: 10k Ω バランス

チャンネル最大出力: 2600W(4 Ω), 2400W(100V line)

5600W(ブリッジ接続、4 Ω)

メイン電源: 単相100-240VAC 50/60Hz

消費電力: < 69W(idle, 115V)

< 1219W(1/4パワー, 115V)

動作温度範囲: 0°C-45°C

大きさ: 483mm x 44.5mm x 360mm

重量: 8kg