

# CVA50-1

## 超小型パワーアンプリファイヤー

CVA50-1はプロオーディオの厳しい要求に応えるために作られた高品質なパワーアンプです。低コストで軽量な上、ファンレスのコンベクションクーリングを採用したこのクラスDのアンプは、動作音の小さい現場など様々な環境に柔軟に対応します。

この非常にコンパクトなCVA50-1は、音やパワーを損なうことなく通常のパワーアンプでは設置できない離れた場所や狭い場所にも設置することができます。

CVA50-1は他の全てのSTEWARTAUDIO製品と同様に、高効率で優れた音質にデザインされています。

STEWARTAUDIOのSSPT™(Sinal Sense Power Technology™)は、信号が存在している場合にのみアンプに電力を供給し、エネルギーを節約することができます。その結果、製品寿命を延ばす事を保証致します。



## CVA50-1

50W x 1 70V/100V

### 特徴:

- ・1/4ラックサイズ
- ・ハイインピーダンススピーカー用アンプ(70Vか100V)
- ・クリーンでダイナミックなフルレンジパワー
- ・シグナルディテクトトリガー
- ・リモートボリュームコントロール
- ・様々な取り付け方法
- ・外部パワーサプライ
- ・Made in the USA

### アプリケーション:

- ・会議室
- ・教室
- ・講堂
- ・UL 2043 プレナム規格準拠
- ・従来のアンプでは叶わなかった設置環境

**STEWART AUDIO**  
The Difference is Hear

# CVA50-1

50W x 1 70V/100V

## 仕様

出力パワー	■ 50 W (70V / 100V)
周波数特性(+0, -3 dB)	■ 100 Hz-20 kHz
パワーバンド幅(+3, -3 dB)	■ 80 Hz-30 kHz
THD+N	■ <.1% @ Full Power
Signal-to-Noise Ratio	■ >80dB
リモートボリューム	■ 0-10V DC, 4 Pin Euro Block
入力感度	■ .5V (-3 dBV)
電圧利得	■ 151X (43dB) @ 70.7 Volts out
入力インピーダンス	■ 20k $\Omega$ / 10k $\Omega$ (バランス/アンバランス)
消費電力	■ 0.005/ 0.01/0.15 Amps(スタンバイ / アイドル / 1/8)
クラス	■ D
入力コネクタ	■ ユーロブロック
出力コネクタ	■ ユーロブロック
電源	■ 48VDCアダプタ(付属)
冷却方法	■ コンベンションクーリング(ファンレス)
コントロール	■ レベル
LEDインジケータ	■ 電源、シグナル+クリップ
素材	■ アルミニウムシャーシ&トップカバー
サイズ	■ H320mm x W111mm x D810mm
重量	■ 0.54 kg
保証	■ 1年
プレナム規格	■ UL 2043 Approved

# AUDIO BRAINS

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区3-1

TEL: 044-888-6761 FAX: 044-888-6762

[www.audiobrain.com](http://www.audiobrain.com)

※記載の商品・ブランド名やロゴマークは各社の登録商標です。  
※製品の外観・仕様・価格は予告無く変更されることがあります。

**STEWART AUDIO**  
The Difference is Hear