



仕様

種別	Dante対応DSPミキサー
-- 入力 --	
入力数	マイク/ライン切替入力 x12
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
規定入力レベル	+4dBu
マイクプリアンプゲイン	0,12,24,44か54dB、及び±24dBトリム
最大入力レベル	+23dBu
入力インピーダンス	8kΩ (バランス), 4kΩ (アンバランス)
ファンタム電源	+48VDC, 10mA(MAX)
ADレイテンシー	0.28mS
-- 出力 --	
出力数	ライン出力 x12
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
規定出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+24dBu
出力インピーダンス	300Ω (バランス), 150Ω (アンバランス)
DAレイテンシー	0.60mS

-- システム --	
サンプリングレート	48kHz
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB
プロセッサ	アナログデバイセス SHARC 21489 @400MHz SIMD
処理速度	400MIPS, 1.6GFLOPS
ロジック入力数	8 (もしくはアナログコントロール入力x4)
ロジック出力数	8 (0V-5V 負論理)
ARCポート数	1
イーサネットコントロールポート数	1
Dante入出力ポート数	1(64x64)
サイズ	1U 480.2x241.3x43.7mm
電源	24V 1.9A 45W(MAX)
推奨最大周辺温度	30°C
重量	3.9kg



製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE	DRAWING NAME Symetrix Prism 12x12	SCALE	DATE 05/2016	株式会社オーディオブレインズ
------	---	-------	-----------------	----------------