



SIS 121/122/123 技術仕様

型式 : SIS 121/122/123

品名 : コントロールユニット

消費電力 : 18W

電源 : 100~240VAC

音声入力 : オリジナル XLR3pin メス座 -10 dB/+6dB切り替え
EXT. 言語 XLR3pin メス座 +6dB
MCW-D D-sub 25PIN

言語出力 (XLR3pin) : オス座 最大レベル 8 dB

周波数特性 : 50Hz~20 kHz (-3dB)

歪み率 : 0.5%

S/N比 : 106 dB (アウエイト)

言語出力 (RCA) : オス座 最大レベル 1.55V

周波数特性 : 50Hz~20 kHz (-3dB)

歪み率 : 0.5%

S/N比 : 106 dB (アウエイト)

ヘッドフォン出力 : 6.3mmステレオジャック 最大レベル 32Ω時 1.8V

周波数特性 : 50Hz~20 kHz (-3dB)

歪み率 : 0.5%

S/N比 : 106 dB (アウエイト)

ヘッドフォン出力 : 15pin 最大レベル 1.0V

周波数特性 : 100Hz~20 kHz (-3dB)

歪み率 : <1%

S/N比 : 106 dB (アウエイト)

動作環境 : +5°C~40°C

寸法 : 483×132×310mm

重量 : 5.75kg