

Unite TH

Handheld Transmitter 製品仕様書

機能

- ・ コンパクトな設計
- ・ 世界中で使用できるライセンス不要の DECT 技術
- ・ Bluetooth インターフェイス
- ・ AES-256 による高いセキュリティ機能
- ・ 内蔵されたリチウムイオン電池
- ・ 15 時間以上の動作
- ・ メニューを表示する OLED ディスプレイ
- ・ 転倒防止リング
- ・ 充電に使用できる USB typeC 端子
- ・ 充電端子



Unite TH

Handheld Transmitter 製品仕様書

仕様

DECT RF レンジ	1893-1906MHz
DECT 最大送信出力	最大 250mW(Peak) ※使用する国による
DECT 動作範囲	最大 300m(直線距離) ※実際の動作範囲は、RF 出力設定、障害物、電波反射および電波干渉に依存します。

オーディオ

低音質(SD)	50Hz-7kHz(-3dB)
高音質(HD)	50Hz-14kHz(-3dB)
動作モード	ブロードキャストまたはフルデュプレックス
暗号化	AES-256bit
ディスプレイ	高コントラスト モノクロ OLED
最大同時通話数	3
サイドトーン/マイクゲイン	個別調整可

マイクカプセル

トランスデューサー	バックエレクトレット型コンデンサー
指向特性	カーディオイド
周波数特性(HD モード)		
近距離	40 - 15,000 Hz
中距離(@1m)	200 - 15,000 Hz
最大 SPL @1kHz	120dB SPL

本体

Bluetooth	Bluetooth 4.2 (HFP、A2DP)
USB Type C コネクタ	最大電力供給5V/500mA
バッテリー	リチウムイオンバッテリー ※交換は販売店までご相談ください。
バッテリー使用状況	OLED ディスプレイに表示
連続動作時間	通常 15 時間以上

サイズ

長さ	258mm
シャフト径	34mm
カプセル径	48mm
重量(バッテリー含)	225g

Unite TH

Handheld Transmitter 製品仕様書

温度

動作時	0 ~ +40°C
保管時	-20 ~ +45°C
湿度範囲	0 ~ 90%

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは株式会社オーディオブレインズまでご連絡ください。お問合せ受付時間は、土日祝日、弊社休業日を除く10:00～18:00です。

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034

神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷 3-1

電話:044-888-6761

AUDIO  **BRAINS**

202006