



内容

KZ14 I x 2台 KU44 I x 1台 KA02 I x 1台

Lyzard KZ14I

一般仕様

種類	ラインアレイ
トランスデュー サー	4 x 0.5インチ ネオジム磁石ウーファー
周波数応答	500 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	98 dB(ピーク)(2)
カバレッジ	垂直方向 40° 水平方向 140°
パワーハンドリ ング	15 W
公称インピーダ ンス	16 Ω
コネクター	IN + IN- スクリューターミナル

物理仕様

材質	アルミニウム
色	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
仕上げ IP等級	特注オーダー可能 IP64
寸法(幅x高さx 奥行き)	22 x 100 x 11 mm (0.9 x 3.9 x 0.4 in)
重さ	0.059 kg (0.130 lb)

(1)専用プリセット使用

(2)最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4(12dB)の信号を1mでスケーリングして算出。

Rumble KU44 2I

一般仕様

種類	パッシブサブウーファー
トランスデュー サー	2x 4インチ ネオジム磁石ウーファー、2x 4インチ パッシブラジ エーター
周波数応答	45 Hz - 150 Hz / 500 Hz (-6 dB)(1)
最大SPL	116 dB(ピーク)(2)
カバレッジ	オムニ
パワーハンドリ ング	120 W
公称インピーダ ンス	2 Ω
コネクター	2PINユーロブロックコネクター(付属)

物理仕様

材質	ステンレス鋼

色	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64(3)
寸法(幅x高さx 奥行き)	500 x 116 x 100 mm (19.7 x 4.6 x 4.0 in)(4)
重量	5.9 kg (13.0 ポンド)

(1) 専用プリセット使用 (2) 最大SPLは、クレストファクター4(12dB)の信号を8mで測定し、1mでスケーリングして算出。(3)K-KUIP4アクセサリーを使用すれば、より完全な防水が可能。(4) 取外し可能なゴム足部分は含まれません。

Kommander-KA02 I

一般仕様

タイプ	4chスイッチングモード、クラスDアンプ
出力電力 (1)	4 x 50 W @ 4 Ω
周波数応答	20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
内蔵DSP	グループ化、イコライゼーション(EQ)、リミッター、ルーティング、 レベル、 ディレイ 、ラウドスピーカープリセット
	専用のAC/DC電源アダプター100-240V〜AC、50-60 Hz入力/24 V、4 A DC 出力
公称インピーダ ンス	最低4 Ω(2 Ω PBTL)
	過熱保護(パワーリミッター-サーマルシャットダウン)、ショート/過負荷 出力保護、パワーリミッター、クリップリミッター/常時信号リミッター、 高周波保護
消費電力	20 W @ 4 Ω負荷、ピンクノイズ、1/8定格出力

物理仕様

材質	アルミニウム
色	ブラック
IP等級	IP20
寸法(幅x高さx 奥行き)	219 x 46 x 170 mm(8.6 x 1.8 x 6.7 インチ)

重さ	0.7 kg(1.5 ポンド)

EIAJ test standard


(1) CTA-2006 (CEA-2006) アンプ・パワー基準、シングル・チャンネル駆動。

コネクション・リモートコントロール

	4x BAL入力:Euroblock 1.5/3-ST-3.81、3.5 mmジャック非BALアナログス テレオ入力、AUX入力、TOSLINK光デジタル入力
Output	2x Euroblock 2.5/4-G-5.08
	4x USB-A 2.0、1x RJ45イーサネット、Bluetooth 4.1 Low Energy、Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
リモートコント ロール	Wi-Fi専用K-array Connectモバイルアプリ、イーサネット有線 K-framework3 マルチプラットフォーム設計・チューニングソフトウェア
互換コントロー ルシステム	CRESTRON、CRESTRON HOME、Q-SYS、CONTROL4、AMX by HARMAN


パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。 商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性がございます。

Lyzard-KZ14 I



Kommander-KA021





Rumble-KU44-21







〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL: 044-888-6761

https://audiobrains.com/