



Pinnacle-KR102 II



Pinnacle-KR102W II

サブウーファー : **Thunder-KS1 I/KS1P I**  
スピーカー : **Kobra-KK102 I**

**Thunder-KS1 I/KS1P I**

一般仕様	Thunder-KS1 I
タイプ	アクティブサブウーファー
トランスデューサー	12インチのネオジウム磁石ウーファー
周波数応答	35 Hz - 150/450 Hz (-6 dB)クロスオーバー依存(1)
クロスオーバー	外部DSP制御、150 Hzから450 Hzでのローパス、プリセット依存

最大SPL	134 dB (ピーク) (2)
カバレッジ	オムニ
コネクター	ライン入力：2x XLR-Fアナログ / AES3 ライン出力：2x XLR-Mリンクアナログ / AES3 スピーカー出力：2x SpeakON NL4 メイン電源：powerCON TRUE1 TOP 16 A True mains ネットワーキングおよびデータ：1x RJ45 4x USB-A
DSP	入力ゲイン、ルーティングマトリックス、ディレイ、フルパラメトリックIIRフィルター（ピーク、シェルビング、ハイ/ローパス、ハイ/ローバターワース）、オンボードプリセット、リモートモニタリング
リモートコントロール	Wi-Fi専用アプリ、K-framework3 via 有線イーサネット接続経由のリモートコントロール
アンプモジュール	4チャンネルスイッチングモード、クラスD
出力パワー	4 x 1500W @ 4Ω (3)
MAIN範囲	100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
消費電力	600 W @ 8 Ω load、ピンクノイズ、1/4定格出力
保護	過熱保護（電力制限、熱シャットダウン）、ショートサーキット/過負荷出力保護、電力制限、クリップリミッター/永久信号リミッター、高周波保護

<b>一般仕様</b>	<b>Thunder-KS1P I</b>
タイプ	パッシブサブウーファー
トランスデューサー	12インチネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	35 Hz - 150/450 Hz (-6 dB) クロスオーバーに依存(1)
クロスオーバー	外部DSP制御、ローパス @ 150 Hzから450 Hz、プリセットに依存
最大SPL	134 dBピーク(2)



