



Pinnacle-KR102 II



Pinnacle-KR102W II

サブウーファー : **Thunder-KS1 I/KS1P I**  
スピーカー : **Kobra-KK102 I**

**Thunder-KS1 I/KS1P I**

一般仕様	Thunder-KS1 I
タイプ	アクティブサブウーファー
トランスデューサー	12インチのネオジム磁石ウーファー
周波数応答	35 Hz - 150/450 Hz (-6 dB)クロスオーバー依存(1)
クロスオーバー	外部DSP制御、150 Hzから450 Hzでのローパス、プリセット依存

最大SPL	134 dB (ピーク) (2)
カバレッジ	オムニ
コネクター	ライン入力：2x XLR-Fアナログ / AES3 ライン出力：2x XLR-Mリンクアナログ / AES3 スピーカー出力：2x SpeakON NL4 メイン電源：powerCON TRUE1 TOP 16 A True mains ネットワーキングおよびデータ：1x RJ45 4x USB-A
DSP	入力ゲイン、ルーティングマトリックス、ディレイ、フルパラメトリックIIRフィルター（ピーク、シェルビング、ハイ/ローパス、ハイ/ローバターワース）、オンボードプリセット、リモートモニタリング
リモートコントロール	Wi-Fi専用アプリ、K-framework3 via 有線イーサネット接続経由のリモートコントロール
アンプモジュール	4チャンネルスイッチングモード、クラスD
出力パワー	4 x 1500W @ 4Ω (3)
MAIN範囲	100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
消費電力	600 W @ 8 Ω load、ピンクノイズ、1/4定格出力
保護	過熱保護（電力制限、熱シャットダウン）、ショートサーキット/過負荷出力保護、電力制限、クリップリミッター/永久信号リミッター、高周波保護

<b>一般仕様</b>	<b>Thunder-KS1P I</b>
タイプ	パッシブサブウーファー
トランスデューサー	12インチネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	35 Hz - 150/450 Hz (-6 dB) クロスオーバーに依存(1)
クロスオーバー	外部DSP制御、ローパス @ 150 Hzから450 Hz、プリセットに依存
最大SPL	134 dBピーク(2)

公称インピーダンス	8Ω
定格電力	1200 Wピーク
カバレッジ	オムニ
コネクタ	スピーカー入力/パラレル出力 2x SpeakON NL4
入力端子の選択	IN+Link 1+/1- (パラレル), Link 2+/2- Link 1+/1-, IN+Link 2+/2- (デフォルト)

物理仕様	KS1 I	KS1P I
IP等級	IP53	IP54
サイズ (WxHxD)	500 x 350 x 440 mm (19.7 x 13.8 x 17.3 in)	
重量	21,6 kg (47.62 lb)	18 kg (39.7 lb)

(1) ミッドレンジのクロスオーバーポイントに応じた専用プリセットにより拡張可能。(2) 最大SPLは1mで測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を用いて算出。(3) CTA-2006 (CEA-2006) アンプ・パワー規格。

### Kobra-KK102 I

一般仕様	
種類	パッシブラインアレイ
トランスデューサー	16x2インチネオジウム磁石ウーファー
周波数応答 (1)	150 Hz – 18 kHz (-6 dB)
最大SPL (2)	126 dB (ピーク)
定格電力	400 W
カバレッジ	垂直: 7° - 35°   水平: 120°
コネクタ	SpeakOn NL4 1+ 1- (信号); 2+ 2- (スルー)
公称インピーダンス	8 Ω / 32 Ω 選択可能

物理仕様	
素材	ステンレス鋼
色	黒、白、カスタムRAL
仕上げ	特注オーダー可能

IP等級	IP64 (3)
寸法 (幅×高さ×奥行き)	59 x 1000 x 81 mm (2.3 x 39.4 x 3.2 in)
重量	4.8 kg (10.6 lb)

(1) 専用プリセット使用時。

(2) 最大SPLはクレストファクター4(12dB)の信号を用いて計算。

8mで測定し、1mでスケールリング。

(3) K-IP65KITAおよびK-IP65KITBアクセサリ (IP65準拠) により、より完全な防水性能を実現。

Accessories	
K-FLY3	吊り下げ設置用のフライバー
K-WALL2	壁取り付けブラケット (ボールジョイント付き、高度なモデル)
K-WALL2L	壁取り付け用の軽量ブラケット (基本モデル)

バンドル部品	
Quantity	説明
2	Kobra-KK102   ステンレススチールメーター長のラインアレイエレメント、2インチドライバー搭載
1	Thunder-KS1   軽量、多機能な12インチセルフパワードサブウーファー
1	Thunder-KS1P   軽量、12インチのパッシブサブウーファー
2	K-JOINT3 Kobraスピーカーを接続するための接合ハードウェア
2	K-KKPOLE フェイクKobra 100cmポールサポート
1	K-SPKCABLE15 SpeakON NL4を備えた4極スピーカーケーブル、15 m (49 ft)
2	K-SPKCABLE2 SpeakON NL4を備えた4極スピーカーケーブル、2 m (6.5 ft)
1	パワーケーブル (地域の規制に応じたPowerCON TRUEと電源プラグ付き)

各図面・その他詳細は各商品の仕様書でご確認ください。

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

**AUDIO**  **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>