



Pinnacle-KR202 II



Pinnacle-KR204 II

サブウーファー : **Thunder-KS2 I/KS2P I**
スピーカー : **Kobra-KK102 I**

Thunder-KS2 I/KS2P I

一般仕様	Thunder-KS2 I
タイプ	アクティブサブウーファー
トランスデューサー	18インチのネオジウム磁石ウーファー
周波数応答	35 Hz - 150/450 Hz (-6 dB)クロスオーバー依存(1)
クロスオーバー	外部DSP制御、150 Hzから450 Hzでのローパス、プリセット依存
最大SPL	137 dB (ピーク) (2)

カバレッジ	オムニ
コネクター	ライン入力: 2x XLR-F アナログバランス入力 / AES3入力 ライン出力: 2x XLR-M リンクアナログバランス出力 / AES3出力 スピーカー出力: 2x SpeakON NL4 (Ch1 1+/1- // Ch2 2+/2-) メイン電源: powerCON TRUE1 TOP、 16 A True mains ネットワーキングおよびデータ: 1x RJ45 4x USB-A
DSP	入力ゲイン、ルーティングマトリックス、ディレイ、フルパラメトリックIIR フィルター (ピーク、シェルビング、ハイ/ローパス、ハイ/ローバターワース)、 オンボードプリセット、リモートモニタリング
リモートコントロール	Wi-Fi専用アプリ、K-framework3 via 有線イーサネット接続経由 のリモートコントロール
アンプモジュール	4チャンネルスイッチングモード、クラスD
出力パワー	4 x 1500W @ 4Ω (3)
MAIN範囲	100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
消費電力	600 W @ 8 Ω load、ピンクノイズ、1/4定格出力
保護	過熱保護 (電力制限、熱シャットダウン)、ショートサーキット/過負荷出力保護、 電力制限、クリップリミッター/永久信号リミッター、高周波保護

一般仕様	Thunder-KS2P I
タイプ	パッシブサブウーファー
トランスデューサー	18インチネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	35 Hz - 150/450 Hz (-6 dB) クロスオーバーに依存(1)
クロスオーバー	外部DSP制御、ローパス @ 150 Hzから450 Hz、 プリセットに依存
最大SPL	137 dBピーク(2)
公称インピーダンス	8Ω
定格電力	1400 Wピーク

カバレッジ	オムニ
コネクタ	スピーカー入力/パラレル出力 2x SpeakON NL4
入力端子の選択	IN+Link 1+/1- (パラレル), Link 2+/2- Link 1+/1- , IN+Link 2+/2- (デフォルト)

物理仕様	KS2 I	KS2P I
IP等級	IP53	IP54
サイズ (WxHxD)	650 x 500 x 580 mm (25.6 x 19.7 x 22.8 in)	
重量	37,6 kg (82.9 lb)	34 kg (75 lb)

(1) ミッドレンジのクロスオーバーポイントに応じた専用プリセットにより拡張可能。(2) 最大SPLは1mで測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を用いて算出。(3) CTA-2006 (CEA-2006) アンプ・パワー規格。

Kobra-KK102 I

一般仕様	
種類	パッシブラインアレイ
トランスデューサー	16x2インチネオジウム磁石ウーファー
周波数応答 (1)	150 Hz – 18 kHz (-6 dB)
最大SPL (2)	126 dB (ピーク)
定格電力	400 W
カバレッジ	垂直: 7° - 35° 水平: 120°
コネクタ	SpeakOn NL4 1+ 1- (信号); 2+ 2- (スルー)
公称インピーダンス	8 Ω / 32 Ω 選択可能

物理仕様	
素材	ステンレス鋼
色	黒、白、カスタムRAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64 (3)
寸法 (幅×高さ×奥行き)	59 x 1000 x 81 mm (2.3 x 39.4 x 3.2 in)
重量	4.8 kg (10.6 lb)

(1) 専用プリセット使用時。

(2) 最大SPLはクレストファクター4(12dB)の信号を用いて計算。

8mで測定し、1mでスケーリング。

(3) K-IP65KITAおよびK-IP65KITBアクセサリ（IP65準拠）により、より完全な防水性能を実現。

Accessories	
K-FLY3	吊り下げ設置用のフライバー
K-WALL2	壁取り付けブラケット（ボールジョイント付き、高度なモデル）
K-WALL2L	壁取り付け用の軽量ブラケット（基本モデル）

Material		
KR202	KR204	Description
4	8	Kobra-KK102 ステンレス鋼メーター長のラインアレイ要素、2インチドライバー付き
1	2	Thunder-KS2 軽量、マルチタスクの18インチセルフパワーサブウーファー
1	2	Thunder-KS2P 軽量、18インチのパッシブサブウーファー
2	4	K-FOOT3 サブウーファーの上にスピーカーを立てるためのアダプター
4	8	K-JOINT3 Kobraスピーカーを接続するための接合ハードウェア
—	2	K-FLY3 吊り下げ設置用のフライバー
1	2	K-SPKCABLE15 SpeakON NL4を備えた4極スピーカーケーブル、15 m (49 ft)
2	4	K-SPKCABLE2 SpeakON NL4を備えた4極スピーカーケーブル、2 m (6.5 ft)
2	6	K-SPKCABLE235 SpeakON NL4を備えた2極ジョイントスピーカーケーブル、22.5 cm (9 in)
1	2	パワーケーブル（地域の規制に応じたPowerCON TRUEと電源プラグ付き）

各図面・その他詳細は各商品の仕様書でご確認ください。

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>