



Pinnacle-KR402 II



Pinnacle-KR404 II

サブウーファー : **Thunder-KS3 I/KS3P I**
スピーカー : **Python-KP102 I**

Thunder-KS3 I/KS3P I

一般仕様	Thunder-KS3 I
タイプ	アクティブサブウーファー
トランスデューサー	21インチのネオジウム磁石ウーファー
周波数応答	30 Hz – 150/300 Hz (-6 dB)、クロスオーバーに依存(1)
クロスオーバー	外部DSP制御、150 Hzから300 Hzでのローパス、プリセット依存
最大SPL	139 dB (ピーク) (2)
カバレッジ	オムニ
コネクター	ライン入力: 2x XLR-F アナログバランス入力 / AES3入力 ライン出力: 2x XLR-M リンクアナログバランス出力 / AES3出力 スピーカー出力: 2x SpeakON NL4 (Ch1 1+/1- // Ch2 2+/2-) メイン電源 : powerCON TRUE1 TOP、16 A True mains ネットワーキングおよびデータ : 1x RJ45 4x USB-A

DSP	入力ゲイン、ルーティングマトリックス、ディレイ、フルパラメトリックIIRフィルター（ピーク、シェルビング、ハイ/ローパス、ハイ/ローバタース）、オンボードプリセット、リモートモニタリング
リモートコントロール	Wi-Fi専用アプリ、K-framework3 via 有線イーサネット接続経由のリモートコントロール
アンプモジュール	4チャンネルスイッチングモード、クラスD
出力パワー	4 x 2500W @ 4Ω (3)
MAIN範囲	100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
消費電力	600 W @ 8 Ω load、ピンクノイズ、1/8定格出力
保護	過熱保護（電力制限、熱シャットダウン）、ショートサーキット/過負荷出力保護、電力制限、クリップリミッター/永久信号リミッター、高周波保護

一般仕様	Thunder-KS3P I
タイプ	パッシブサブウーファー
トランスデューサー	21インチネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	30 Hz - 150/300 Hz (-6 dB) クロスオーバーに依存(1)
クロスオーバー	外部DSP制御、ローパス @ 150 Hzから300 Hz、プリセットに依存
最大SPL	139 dBピーク(2)
公称インピーダンス	4Ω
定格電力	2800 Wピーク
カバレッジ	オムニ
コネクタ	スピーカー入力/パラレル出力 2x SpeakON NL4
入力端子の選択	IN+Link 1+/1- (パラレル), Link 2+/2- Link 1+/1-, IN+Link 2+/2- (デフォルト)

物理仕様	KS3 I	KS3P I
IP等級	IP53	IP54
サイズ (WxHxD)	735 x 580 x 700 mm (28.9 x 22.83 x 27.55 in)	
重量	56 kg (123.4 lb)	49,2 kg (108.5 lb)

(1) ミッドレンジのクロスオーバーポイントに応じた専用プリセットにより拡張可能。(2) 最大SPLは1mで測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を用いて算出。(3) CTA-2006 (CEA-2006) アンプ・パワー規格。

Python-KP102 I

一般仕様	
タイプ	ラインアレイ
トランスデューサー	12 x 3.15インチネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	120 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	134 dB (ピーク)(2)
定格電力	720 W
カバレッジ	垂直7° - 30° 水平90°
コネクター	SpeakOn NL4 1+ 1- (信号); 2+ 2- (スルー)
公称インピーダンス	4 Ω / 16Ω 切替可能

物理仕様	
寸法 (WxHxD)	89 x 1000 x 118 mm (3.5 x 39.4 x 4.7)
重さ	12.0 kg (26.5 lb)
材料	ステンレス鋼
色	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64(3)
EN 54-24	EN 54-24:2008に準拠(4)

- (1)専用プリセット使用時
- (2)最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4（12dB）の信号を1mでスケールして算出
- (3)K-IP65KITAおよびK-IP65KITBアクセサリを使用することで、より完全な防水性を実現（IP65準拠）
- (4)製品ユーザーガイドのEN 54-24アプリケーションの仕様を参照

Accessories	
K-FLY3	吊り下げ設置用のフライバー
K-WALL2	壁取り付けブラケット（ボールジョイント付き、高度なモデル）
K-WALL2L	壁取り付け用の軽量ブラケット（基本モデル）

Bill of material		
KR402	KR404	Description
4	8	Python-KP102 ステンレス鋼メーター長のラインアレイ要素、3インチドライバークーリング付き
1	2	Thunder-KS3 軽量、マルチタスクの21インチセルフパワーサブウーファー
1	2	Thunder-KS3P 軽量、21インチのパッシブサブウーファー
2	4	K-FOOT3 サブウーファーの上にスピーカーを立てるためのアダプター
4	8	K-JOINT3 Kobraスピーカーを接続するための接合ハードウェア
—	2	K-FLY3 吊り下げ設置用のフライバー
1	2	K-SPKCABLE15 SpeakON NL4を備えた4極スピーカーケーブル、15 m (49 ft)
2	4	K-SPKCABLE2 SpeakON NL4を備えた4極スピーカーケーブル、2 m (6.5 ft)
2	6	K-SPKCABLE235 SpeakON NL4を備えた2極ジョイントスピーカーケーブル、22.5 cm (9 in)
1	2	パワーケーブル（地域の規制に応じたPowerCON TRUEと電源プラグ付き）

各図面・その他詳細は各商品の仕様書でご確認ください。

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要で
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO  **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>