




一般仕様

タイプ	パッシブサブウーファー
トランス デューサー	12インチネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	35 Hz - 150/450 Hz (-6 dB) クロスオーバーに依存(1)
クロスオー バー	外部DSP制御、ローパス @ 150 Hzから450 Hz、 プリセットに依存
最大SPL	134 dBピーク(2)
公称イン ピーダンス	8Ω
定格電力	1200 Wピーク
カバレッジ	オムニ
コネクタ	スピーカー入力/パラレル出力 2x SpeakON NL4
入力端子の 選択	IN+Link 1+/1- (パラレル), Link 2+/2- Link 1+/1- , IN+Link 2+/2- (デ フォルト)

物理仕様

IP等級/色	IP54 / ブラック、ホワイト、カスタムRAL
寸法（幅x高さx奥行き）	500 x 350 x 440 mm (19.7 x 13.8 x 17.3 インチ)
重量/素材	18 kg (39.7 ポンド) / ポリウレア塗装バーチ合板

(1)ミッドレンジのクロスオーバーポイントに応じた専用プリセットにより拡張可能。(2)最大SPLは、クレストファクター4 (12dB) の信号を1mで測定して算出。



パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO  **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>