



GC3 - GC5 / GC5T - GC6 / GC6T - GC8 I / GC8T I - GC8S
Ceiling / In-Wall Two-Way Loudspeakers and Subwoofer
with circular (RNX) or square (SQX) protective grille




GC3



GC5 / GC6
GC5T / GC6T



GC8 I
GC8T I



GC8S

一般仕様

| | |
|---------------|--|
| タイプ | パッシブフルレンジラウドスピーカー |
| トランス デューサー | 6.5インチ同軸フェライト・マグネット・ウーファー 0.75インチ・チタンドーム・トゥイーター |
| 周波数応答 | 60 Hz – 20 kHz (-10 dB) |
| 最大SPL | 110 dBピーク(1) |
| 許容入力 | 120W |
| カバレッジ | 130° |
| コネクタ | スプリング端子 |
| 公称イン ピーダンス | 8Ω |

物理仕様

| | |
|------------|---|
| 寸法[インナー] | 227 [210] x 87 mm (8.9 [8.3] x 3.4 in) |
| カットアウト径 | 210 mm (8.3 in) |
| 最低必要取付深さ | 94 mm (3.7 in) |
| 最大設置パネル奥行き | 16 mm (0.62 in) |
| 重量 | 1,52 kg (3.3 lb) |

(1) 最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4（12dB）の信号を使用して計算されています。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>