



GC3 - GC5 / GC5T - GC6 / GC6T - GC8 I / GC8T I - GC8S
Ceiling / In-Wall Two-Way Loudspeakers and Subwoofer
with circular (RNX) or square (SQX) protective grille




GC3



GC5 / GC6
GC5T / GC6T



GC8 I
GC8T I



GC8S

一般仕様

タイプ	パッシブフルレンジラウドスピーカー
トランス デューサー	6.5インチ同軸フェライト・マグネット・ウーファー 0.75インチ・チタンドーム・トゥイーター
周波数応答	60 Hz – 20 kHz (-10 dB)
最大SPL	110 dBピーク(1)
許容入力	4/8/16/32W@100V – 2/4/8/16W@70V
カバレッジ	130°
コネクタ	スプリング端子
公称ライン 電圧	70 V line / 100 V line

物理仕様

寸法[インナー]	227 [210] x 87 mm (8.9 [8.3] x 3.4 in)
カットアウト径	210 mm (8.3 in)
最低必要取付深さ	94 mm (3.7 in)
最大設置パネル奥行き	16 mm (0.62 in)
重量	1,52 kg (3.3 lb)

(1) 最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4（12dB）の信号を使用して計算されています。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>