



GC3 - GC5 / GC5T - GC6 / GC6T - GC8 I / GC8T I - GC8S
Ceiling / In-Wall Two-Way Loudspeakers and Subwoofer
with circular (RNX) or square (SQX) protective grille




GC3



GC5 / GC6
GC5T / GC6T



GC8 I
GC8T I



GC8S

一般仕様

タイプ	パッシブフルレンジラウドスピーカー
トランス デューサー	8インチ同軸フェライト・マグネット・ウーファー 1インチ・チタン・ドーム・ツイーター
周波数応答	50 Hz – 20 kHz (-10 dB)
最大SPL	112 dBピーク(1)
許容入力	160W
カバレッジ	130°
コネクタ	スプリング端子
公称イン ピーダンス	8Ω

物理仕様

寸法[インナー]	277 [258] x 105 mm (10.9 [10.1] x 4.1 in)
カットアウト径	258 mm (10.1 in)
最低必要取付深さ	112 mm (4.4 in)
最大設置パネル奥行き	25 mm (0.98 in)
重量	2,04 kg (4.5 lb)

(1) 最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4（12dB）の信号を使用して計算されています。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL：044-888-6761

<https://audiobrains.com/>