

GS12 - GS18 - GS218 Passive Subwoofers



GS12

一般仕様

タイプ	パッシブサブウーファー
トランス	
デューサー	12インチフェライトマグネットウーファー
周波数応答	37Hz – 150Hz (-6dB)
最大SPL	122dBピーク
定格出力	1200W
カバレッジ	オムニ
コネクター	2xSpeakON NL4
公称イン	
ピーダンス	4Ω

物理仕様

素材	バーチ合板
色	ブラック

IP等級	IP43
寸法	410 (W) ×430 (D) ×445 (H) mm
重量	19kg

推奨アンプ:

GA46: 1x GS12 (各出力チャンネルにつき) GA43: 1x GS18 (各出力チャンネルにつき)

GS18

一般仕様

タイプ	パッシブサブウーファー
トランス	
デューサー	18インチフェライトマグネットウーファー
周波数応答	30Hz - 150Hz(-6dB)
最大SPL	132dB
定格出力	1500W
カバレッジ	オムニ
コネクタ	2xSpeakON NL4
公称イン ピーダンス	8Ω
	077

物理仕様

素材	バーチ合板
色	ブラック
IP等級	IP43
寸法	545 (W) ×600 (D) ×610 (H) mm
重量	35.4kg

推奨アンプ:

GA46: 最大 2x GS18 (各出力チャンネルにつき)

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性がございます。

Rear panel

Mechanical Drawings






GS18



GS12



GS12/GS18



