

OIP-N60C

OIPブリッジコントローラー

・製品紹介

Lumens OIP-N60Cは、AV-over-IPの管理をシンプルにする統合制御コアです。中央ハブとして機能し、一般的なサードパーティー製コントローラーからDante機器と非Dante機器を直接管理できます。高額なソフトウェアのサブスクリプションは不要です。

ハイブリッドAVルーティングに対応し、Dante AV、Dante Audio、NDI、RTSP信号を単一のワークフローにシームレスに統合します。直感的に操作できるユーザー定義のプリセットシステムにより、AVシステムの統合を促進し、複数フォーマットのルーティングを効率化する、費用対効果に優れたソリューションです。

NDI® HX3

Dante AV-H™

Dante®



PoE

・主な特長

- ・強力な統合制御コア
- ・ハイブリッドAV-over-IPシステムの構築に対応
- ・サブスクリプション不要
- ・高い拡張性：最大128台のDante機器に対応
- ・素早く切り替えられる32個のプリセット



データシートをダウンロード

私たちの使命

「お客様の成功が、私たちの目標」

お客様の成長を支え、価値を創造することがLumensの理念の中心です。だからこそ、私たちは常にお客様の成功を第一に考えています。

お問い合わせ



QRコードを読み取ると、オーディオブレインズの担当者
にお問合せいただけます。

<https://audiobrainz.com/contact/>

・仕様

インターフェース	
HDMI出力	HDMI × 1
制御ポート	GbE LAN (RJ-45) × 1
メニューボタン	あり
リセットピン	あり
LED表示	電源ランプ 接続状態ランプ
ネットワーク	
IEEE 802.1X	対応
HTTP認証	Digest / Basic / 無効
PoE	PoE (IEEE 802.3af)

機能	
プリセット	32
映像ルーティング管理	RTSP / NDI HX2 / NDI HX3 / Dante AV-H
音声ルーティング管理	RTSP / NDI HX2 / NDI HX3 / Dante Audio
一般仕様	
電源	PoE / USB
消費電力	PoE : 11 W / USB : 10 W
動作温度	0°C~40°C
動作湿度	20~80% (結露なきこと)
保管温度	-20°C~60°C
質量	350 g
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	本体のみ : 125 × 89 × 25 mm

・入出力端子

