

OIP-N60D Dante AV-H AV over IP and Dante AV-H 4K OIP Bridge

OIP-N60D Dante AV-H は、低遅延の4K映像IP伝送対応のOIPブリッジです。このデバイスは、OIPブリッジ、IPカメラ、プレイアウトサーバーなどのソースからIPストリームを受信できます。OIP-N60Dは、Dante AV-HおよびDanteオーディオを含む複数のストリーミング規格に対応しています。ユーザーはWebユーザーインターフェースを通じてIPソースを選択・切り替えでき、HDMIおよびUSB経由で映像出力が可能です。

主な特徴

- Dante AV-HおよびRTSPのデコードに対応しHDMIおよびUSB出力が可能
- 双方向Danteオーディオに対応
- 低遅延の4K映像を提供
- 長距離のIPベースAV伝送に対応
- PoEおよびUSB給電に対応し、容易な設置が可能




Dante AV-H 対応

Dante AV-H により、すべての映像および音声のルーティングや設定は Dante アプリケーションで管理されます。これにより、音声と映像の信号およびデバイスを単一のプラットフォームでルーティング、設定、制御できるようになります。Dante Domain Manager を使用すると、システムアラート、ユーザーアクセス制御、リモート管理、制御用 API の機能が追加されます。

IP Video のUSB変換

OIP-N60D は、RTSP および Dante AV-H からの IP 映像ストリームを UVC/UAC 準拠の USB にエンコードし、Teams や Zoom などのビデオ会議プラットフォームで使用できるようにします。



双方向 Dante オーディオ

OIP-N60D Dante AV-H は、USB 出力に対応した双方向の Dante オーディオをサポートしています。これにより、Dante 対応マイク、DSP、スピーカーと統合が可能となり、ハイブリッド会議室に最適なデバイスとなります。

USB Webcam 延長

OIP-N60D Dante AV-Hは、ウェブカメラの映像を IP ネットワーク経由で送信し、迅速かつ簡単に AV 統合を実現します。信号は OIP-N40E によってデコードされ、USB 出力されます。

製品仕様



Interface	
HDMI 出力	HDMI 2.0 x1
USB デバイス	Type-C x1
USB ホスト	Type-A x1 (Support USB webcam)
Audio 入力	Line In / MIC In, 3.5mm x1
Audio 出力	Line Out, 3.5mm x1
Ethernet	GbE LAN (RJ-45) x1
メニューボタン	あり
リセットピン	あり
LED インジケータ	電源ライト ステータス接続ライト
Network	
デコード対応解像度	最大2160p60
IPプロトコル	RTSP / Dante AV-H
ビデオデコード	H.264 / HEVC(H.265)
ビデオエンコード	MJPEG
オーディオデコード	対応
オーディオエンコード	対応
IEEE 802.1X	対応
HTTP認証	ダイジェスト / ベーシック / 無効
PoE (電源供給)	PoE (IEEE802.3af)
Functions	
管理機能	OSD / Web
USBウェブカメラ拡張	対応
IPストリームをUSBへ	対応(ウェブカメラとして)
UVC	対応
UAC	対応
オーディオルーティング	対応

General	
電源	PoE / USB
消費電力 (PoE)	11 W
消費電力 (USB)	10 W
動作温度	0°C ~ 40°C
動作湿度	20~80%、結露なきこと
保管温度	-20°C ~ 60°C
重量	350g

I/O 接続

