

なぜネットギアのProAVスイッチが選ばれるのか?

クリック操作で 簡単に設定

プロ用AV機器はメーカーごとに異なる映像・音声フォーマットを採用しており、システム構築には専門的な知識が必要でした。NETGEARの ProAVスイッチは、複雑なコマンドライン入力の必要がなく、設定をクリック操作で行うことが可能。初めての方でも直感的に設定ができる設計が



















ProAV Design Services

ProAVシステムの 設計・導入の

ネットギアでは、映像・音声のIP化を推進するためにシステム設計と導入までのテクニカルサポートを無償で提供しています。専門知識を有したプロ フェッショナルたちによる支援で、AV over IPシステムの構築を最適なものに導きます。プリセールスおよびポストセールス、技術トレーニングなどAV over IPソリューションに関わることをトータルで支援する体制を築き上げています。

サポートを行っています すべては、お客様にとって最上のソリューションを実現するため。ネットギアはAV over IP市場にコミットし続けます。



ネットギアではProAVシステムデザインの 専任チームが日本を含めた各国に在籍しており、 24時間365日、各言語でサポートをしています。



AV over IPに関してのご相談は、 ProAVDesign@netgear.comまでお気軽にご連絡ください。

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社 〒104-0031 東京都中央区京橋3-7-5 近鉄京橋スクエア8F

Email: info.jp@netgear.com TEL: 03-3538-2600

- f facebook.com/NetgearJP
- x twitter.com/NETGEARJapan
- instagram.com/netgear_japan_wifi
- youtube.com/netgearjapan

NETGEAR® AV 映像・音声業界への専用設計 **ProAVソリューション** イベントのライブ配信やセミナーのオンライン化など、映像・音声を用いた社内外のコミュニケー ションに対するニーズが急速に高まっています。ネットギアは、プロフェッショナルAV市場にクラス最 高のネットワークソリューションを提供します。業界をリードする製品群とサービス、サポートにより、 お客様のビジネスの成長を後押しします。

快像・音声の伝送のIP化 — AV over IP —

AV over IP とは、音声や映像などの AV 情報を、IP(インターネットプロトコル)経由で伝送する技術です。IP 化をすることで、 既存のイーサネットケーブルとスイッチでデータを送受信できるなど様々なメリットが生まれるため、急速に普及が進み始めています。

M4250シリーズ

	NIIOMA	HISHM		
モデル	M4250-9G1F-POE+	M4250-8G2XF-POE+	M4250-10G2F-POE+	M4250-10G2XF-POE+
製品型番	GSM4210PD-100JPS	GSM4210PX-100JPS	GSM4212P-100AJS	GSM4212PX-100AJS
ポート数	1G×9、SFP×1	1G×8、10G SFP+×2	1G×10、SFP×2	1G×10、10G SFP+×2
PoEポート数	PoE+ (30W)×8	PoE+ (30W)×8	PoE+ (30W)×8	PoE+ (30W)×8
PoE給電能力	110W	220W	125W	240W
フォームファクタ	デスクトップ	デスクトップ	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)

モデル	M4250-10G2XF-POE++	M4250-26G4F-POE+	M4250-26G4F-POE++	M4250-26G4XF-POE+
製品型番	GSM4212UX-100AJS	GSM4230P-100AJS	GSM4230UP-100AJS	GSM4230PX-100AJS
ポート数	1G×10、10G SFP+×2	1G×26、SFP×4	1G×26、SFP×4	1G×26、10G SFP+×4
PoEポート数	PoE++ (90W)×8	PoE+ (30W)×24	PoE++ (90W)×24	PoE+ (30W)×24
PoE給電能力	720W	300W	720W (1PSU), 1440W (2PSU)	480W
フォームファクタ	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)

	.0(<u>-ÖHHHHHHHHHH</u>		<u></u>	(60:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:0
モデル	M4250-40G8F-POE+	M4250-40G8XF-POE+	M4250-40G8XF-POE++	M4250-12M2XF	M4250-16XF
製品型番	GSM4248P-100AJS	GSM4248PX-100AJS	GSM4248UX-100AJS	MSM4214X-100AJS	XSM4216F-100AJS
ポート数	1G×40、SFP×8	1G×40、10G SFP+×8	1G×40、10G SFP+×8	1G/2.5G×10、10G SFP+×2	10G SFP+×16
PoEポート数	PoE+ (30W)×40	PoE+ (30W)×40	PoE++ (90W)×40	-	-
PoE給電能力	480W	960W	720W(1PSU)、1650W(2PSU) 2880W(3PSU)	=	-
フォームファクタ	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)

M4350シリーズ

	E	≣ ШШШШШШ ⊞В		
モデル	M4350-24G4XF	M4350-48G4XF	M4350-44M4X4V	M4350-8X8F
製品型番	GSM4328-100AJS	GSM4352-100AJS	MSM4352-100AJS	XSM4316-100AJS
ポート数	1G×24	1G×48	1G/2.5G×44、1G/2.5G/5G/10G×4	1G/2.5G/5G/10G×8
·3· 1 ×	10G SFP+×4	10G SFP+×4	25G SFP28×4	10G SFP+×8
PoFポート数	PoE+ (30W)×24	PoE+ (30W)×48	PoE++ (90W)×48	_
TOLM TW	648~720W	236~1440W	194W ~3314W	
内蔵電源	880W	550W	550W	240W
フォームファクタ	1U	1U	1U	1Uハーフ
電源追加スロット	1	2	2	=

		<u> </u>	- 100000()00000(EE	
モデル	M4350-12X12F	M4350-24X4V	M4350-24F4V	M4350-24X8F8V
製品型番	XSM4324-100AJS	XSM4328CV-100AJS	XSM4328FV-100AJS	XSM4340V-100AJS
ポート数	1G/2.5G/5G/10G×12	1G/2.5G/5G/10G×24	10G SFP+×24	1G/2.5G/5G/10G×24
小 下致	10G SFP+×12	25G SFP28×4	25G SFP28×4	10G SFP+×8、25G SFP28×8
PoEポート数	-	PoE+ (30W)×24、576~720W	-	PoE++ (90W)×24、290W ~1770W
内蔵電源	240W	880W	240W	750W
フォームファクタ	1Uハーフ	1U	1U	1U
電源追加スロット	-	1	1	1

			ST2110对心	ST2110对心
モデル	M4350-36X4V	M4350-32F8V	M4350-40X4C	M4350-16V4C
製品型番	XSM4340CV-100AJS	XSM4340FV-100AJS	XSM4344C-100AJS	VSM4320C-100AJS
ポート数	1G/2.5G/5G/10G×36	10G SFP+×32	1G/2.5G/5G/10G×40	25G SFP 28×16
小一下奴	25G SFP28×4	25G SFP28×8	100G QSFP28×4	100G QSFP28×4
PoEポート数	PoE++ (90W)×36,280W ~1760W	_	PoE++ (90W)×40、196W ~1676W	_
内蔵電源	750W	420W	750W	420W
フォームファクタ	1U	1U	1U	1U
電源追加スロット	1	1	1	1

※M4350シリーズは全モデルAVBライセンス付属

※MM350シリーズでスタッキングをする場合、アップリンクボートの最高速度が同一である必要があります。例:25G SFP28ポート搭載機種と25G SFP28ポート搭載機種の組み合わせ、10G SFP+ボート搭載機種と10G SFP+ボート搭載機種の組み合わせなど

M4300シリーズ

モデル	M4300-28G	M4300-28G-POE+	M4300-52G	M4300-52G-POE+
製品型番	GSM4328S-100AJS	GSM4328PA-100AJS、GSM4328PB-100AJS	GSM4352S-100AJS	GSM4352PA-100AJS、GSM4352PB-100AJS
ポート数	1G×24、1G/2.5G/5G/10G×2 10G SFP+×2	1G×24、1G/2.5G/5G/10G×2 10G SFP+×2	1G×48、1G/2.5G/5G/10G×2 10G SFP+×2	1G×48、1G/2.5G/5G/10G×2 10G SFP+×2
PoEポート数	-	PoE+ (30W)×24	-	PoE+ (30W)×48
PoE給電能力	-	480W (モジュール1台)、720W (モジュール2台)	-	630W (モジュール1台)、720W (モジュール2台)
フォームファクタ	1U	1U	1U	1U

モデル	M4300-8X8F	M4300-16X-299W PSU	M4300-16X-600W PSU	M4300-12X12F
製品型番	XSM4316S-100AJS	XSM4316PA-100AJS	XSM4316PB-100AJS	XSM4324S-100AJS
ポート数	1G/2.5G/5G/10G×8 10G SFP+×8	1G/2.5G/5G/10G×16	1G/2.5G/5G/10G×16	1G/2.5G/5G/10G×12 10G SFP+×12
PoEポート数	-	PoE+ (30W)×16	PoE+ (30W)×16	-
PoE給電能力	-	199W	500W	_
フォームファクタ	1Uハーフ	1Uハーフ	1Uハーフ	1Uハーフ

	TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY		
モデル	M4300-24X	M4300-24X24F	M4300-48X
製品型番	XSM4324CS-100AJS	XSM4348S-100AJS	XSM4348CS-100AJS
ポート数	1G/2.5G/5G/10G×24 10G SFP+×4(コンポポート)	1G/2.5G/5G/10G×24 10G SFP+×24	1G/2.5G/5G/10G×48 10G SFP+×4(コンポポート)
PoEポート数	_	-	-
PoE給電能力	_	-	-
フォームファクタ	1U	1U	1U

M4500シリーズ



NETGEAR ProAVスイッチはライフタイム保証。期間を定めずに製品保証致します。

お客様が対象製品をご利用中は、ハードウェア故障に対する保証を提供し続ける製品保証が標準添付されています。 NETGEAR 製品の高品質に裏づけられた「ライフタイム保証」が、ビジネスを支えるネットワークの信頼性を更に高めます。 製品導入後のコストパフォーマンスを実感された多くの企業ユーザー様にご好評いただいております。

有償サポートメニュー - ハードウェア保証をもっと充実したものに -

※ご購入日から30日以内の製品登録が必要です。

機器の交換や設定を実施する安心のお任せメニュー。





4時間対応可能地域はこちら

or

交換品を先にお送りして、お届け時に故障機を回収する、 先出しセンドバック方式にアップグレード。



