

Nureva® Dual HDL300 audio conferencing system



DESCRIPTIONS

Dual HDL300システムは、大規模なスペースで最高のオーディオパフォーマンスを提供します。

16384個の仮想マイクロフォンをエリア内に配置し、どの場所の発言もクリアに集音します。

プラグアンドプレイ接続と自動キャリブレーションにより、セットアップも容易です。ほぼすべてのUC&Cプラットフォームに接続できるため、特別なドライバーをインストールする必要はありません。

また、Dual HDL300はアクティブ・ゾーン・コントロールを備えています。

アクティブ・ゾーン・コントロールは、部屋のカバレッジ・ゾーンを容易に調整することができます。

これによりプレゼンターや講師の声を優先させ、他の場所からの音の拾い込みを減らすことができます。

黒・白の2色展開。

SPECIFICATIONS

-- MICROPHONES --	
内蔵マイク数	24(サウンドバー1台あたり12)
タイプ	無指向性MEMSマイクロフォン
周波数特性	100Hz - 5kHz
THD	0.25% @ 94dB SPL (typical)
-- SPEAKERS --	
内蔵スピーカー数	4(サウンドバー1台あたり2)
定格入力	20W
スピーカーユニット	4inch アルミコーンスピーカー
出力	91dB SPL @ 1m
周波数特性	50Hz - 16kHz
アンプクラス	D
-- CONNECTORS (Soundbar)--	
コネクタモジュール接続用 RJ45	1
-- CONNECTORS (Connect Module)--	
USB 2.0 TypeB	1
AUXアウトプット	3.5mm ステレオアンバランス x1
AUXインプット	3.5mm ステレオアンバランス x1
サウンドバー接続用 RJ45	2



Connctet Module

-- OPERATING --	
部屋の推奨サイズ	最小 2.4m x 2.4m
	最大 9.1m x 15.2m
OS	Windows7 以上
	MacOS X 10.14/10.15
-- POWER --	
消費電力(スタンバイモード時)	<2.5W
消費電力(使用時)	<50W
-- ENVIRONMENTAL --	
動作時周辺温度	0°C - 40°C
保管時周辺温度	-20°C - 70°C
--WEIGHTS --	
サウンドバー本体(1台につき)	8.2kg
コネクタモジュール	0.7kg
-- DIMENSIONS --	
サウンドバー本体(1台につき)	1524 x 149 x 90 (mm)
コネクタモジュール	165 x 36 x 109 (mm)
-- SYSTEM INCLUDES --	
付属品	サウンドバー本体 x2
	コネクタモジュール
	コネクタモジュール用取付金具
	ACアダプタ、電源ケーブル
	USB Type A to Bケーブル(3m)
	Cat6A Ethernetケーブル(15m) x2
	赤外線リモコン(電池付属)
	ドキュメントキット

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME Dual HDL300	DATE 04/2021	株式会社オーディオブレインズ
------	------------------------------------	------------------------	-----------------------