HDL310 System

主な特徴

Position-based gain control

話者ごとに個別にゲイン調整をすることにより、
より自然な聴感を実現する最適化機能の搭載

Voice Amplification Mode

ヘッドセットマイクを使用して、プレゼンターの音声を
遠隔地と会場に拡声することが可能

Camera tracking

HDL410システムの話者位置情報を使用し、
他社製カメラのプリセット切り替えが可能

Console Direct

コネクトモジュールをインターネット回線に接続することで、
外部からNureva Consoleに24時間365日セキュアに接続が可能

仕様

MICROPHONES	
内蔵マイク数	12
タイプ	無指向性MEMSマイクロフォン
周波数特性	100Hz - 5kHz
THD	0.25% @ 94dBSPL (typical)
SPEAKERS	
内蔵スピーカー数	2
定格入力	20W
スピーカーユニット	4inch アルミコーンスピーカー
出力	91dBSPL @ 1m
周波数特性	50Hz - 16kHz
アンプクラス	D
CONNECTORS	
USB 2.0 TypeB	1
AUXアウトプット	3.5mm ステレオアンバランス x1
AUXインプット	3.5mm ステレオアンバランス x1
サウンドバー接続用 RJ45	2
Console Direct接続用 RJ45	1

OPERATING	
部屋の推奨サイズ	最大 9.1m x 9.1m
OS	Windows10 以上
	MacOS X（Big Sur / Catalina）
POWER	
消費電力	< 30W
ENVIRONMENTAL	
動作時周辺温度	0°C から 40°C
保管時周辺温度	-20°C から 70°C
WEIGHTS	
サウンドバー本体	8.2kg
コネクトモジュール	0.44kg
DIMENSIONS	
サウンドバー本体	1524 x 149 x 90 (mm)
コネクトモジュール	222 x 37 x 150 (mm)
SYSTEM INCLUDES	
付属品	サウンドバー本体
	Connect Module2
	Connect Module2用取付金具
	ACアダプタ、電源ケーブル
	USB Type A to Bケーブル(3m)
	Cat6A Ethernetケーブル(15m)
	赤外線リモコン(電池付属)
	ドキュメントキット

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	HDL310	05/2023	株式会社オーディオブレインズ