



仕様書	322A/AD 602A/AD	324A/AD 604A/AD
モデル名	322A/AD 602A/AD	324A/AD 604A/AD
出力数	2	4
ライン出力	2	
Dante/AES67出力		4 (ADバージョンのみ)
バランス入力	2	4
アンバランス入力	2	2(1-2/パラレル接続)
Dante/AES67入力		最大4 (ADバージョンのみ)
音声		
ゲイン		17-47 dB
S/N(アナログ入力)	> 103dB > 105dB	> 100dB > 102dB
入力感度	4dBu(バランス) 、 -10dBV(アンバランス)	
最大入力レベル	18dBu/6.16V RMS	
周波数特性(8Ω)	20Hz-20kHz +/-0.5dB	
クロストーク(1kHz)	-60dB	
入力インピーダンス	10kΩ (グラウンド間) 、 20kΩ (バランス)	
DSP		
A/Dコンバータ	24Bit (48kHz)	
D/Aコンバータ	24Bit (48kHz)	
レイテンシー	2.5ms(固定)	
ディレイ	80ms	
出力		
100Vライン(チャンネル毎)	160W 250W	80W 125W
8Ω(チャンネル毎)	160W 300W	80W 150W
電源	100-240VAC 50-60Hz	
定格消費電力	100W 150W	100W 150W
寸法	210X275X40mm	
重量	2.6Kg	