

仕様

●チャンネル処理

出力チャンネル数：2

●オーディオ

周波数応答（±0.5dB、1 W @8Ω）：20 Hz～20 kHz

THD+N（0.1 Wからハーフパワー）：<0.05%

●DSP

DAコンバーター：24ビット@ 48 kHz 115 dB-Aダイナミックレンジ-0.00x%THD + N

内部精度：32ビット浮動小数点

起動時間：1.1ms

ディレイ：10 ms（出力）

●出力

最大出力電力(W)：トータル出力 140Wパワーシェアリング

POE+電源駆動時

POE電源駆動時

16Ω：35W x 2ch

16Ω：30W x 2ch

8Ω：50W x 2ch

8Ω：35W x 2ch

4Ω：70W x 2ch

4Ω：50W x 2ch

2Ω：50W x 2ch

2Ω：40W x 2ch

*16Ω：40W

*16Ω：35W

*8Ω：70W

*8Ω：50W

*4Ω：110W

*4Ω：75W

*2Ω：80W

*2Ω：55W

*非対象駆動時の特定チャンネルに限る。パワーシェアリングが機能している時すべてのチャンネルで最大出力はできません。

●電源

POE/POE+

公称電圧：57 - 44 V

最大消費電流：600mA

電源効率：≥75%

●熱

動作温度：0 - 35° C

●外装

寸法：114.3 x 25.4 x 31.4 mm

重量：0.2kg



●外観図

