

about Rockustics

オリジナルロックスピーカー

Rockusticsは1987年アメリカ・カンザス州での創設以来、数々の屋外用スピーカーを生み出してきました。現在では家庭の庭からテーマパーク、リゾートホテル、庭園など世界中で目にすることができます。

音へのこだわり

屋外用スピーカーは得てして音質が犠牲になりがちです。Rockusticsはエンクロージャーのデザインの他、こだわり抜いてデザインされたクロスオーバーや部材を使用し、屋外でも音質を犠牲にせず心地よいオーディオを提供します。

多彩なラインナップ

標準品だけでも数多くの形状、色をご用意。ハインピーダンスストランスの組み込みも可能です。またカスタムで、ご要望に合わせたデザインに対応することもできます。

色褪せ・粉塵への対策

Rockusticsの岩型スピーカーは細かいチリや埃への防御がなされていることは勿論、スピーカーの表面が欠けてしまった場合も単に色が薄くなるのではなく、本物の岩と同じような経年変化をする、特殊な加工技術を実施しています。

高い耐久性を備えた屋外用スピーカー

屋外で通年を通して長期間使えるよう、雨だけでなく雪や塩害、低温～高温に対しても高い耐久性を誇ります。そのためカフェやホテルの屋外スペース、テーマパークなど、あらゆるシチュエーションで長期に渡りお使いいただけます。

岩型スピーカー

Rock series



型番	PunkRock(-T)*1	EconoRock(-T)*1	OctoRock	OneSub
構成	5.25" 同軸2ウェイ	6.5" 同軸2ウェイ	8" 同軸2ウェイ	デュアル8" サブウハー
インピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω
ツイーター	.75" Dome	.75" Dome	.75" Dome	-
ウーハー	5.25" Polypropylene	6.5" Polypropylene	8" Polypropylene	(2)8" Polypropylene
許容入力(プログラム)	150W	140W	200W	350W
再生周波数(±10db)	76Hz-19.5kHz	65Hz-20kHz	55Hz-20kHz	32Hz-100kHz
Hi-Z接続(Tモデルのみ)	100V-64/32/16/8W 70V-64/32/16/8/4W	100V-64/32/16/8W 70V-64/32/16/8/4W	-	-
寸法(mm)	266.7(W)×210.8(H)	317.5(W)×266.7(H)	406.4(W)×317.5(H)	533.4(W)×292.1(H)
重量(kg)	4.99	6.80	14.5	38.6
色	サンドストーン(S)/グレー(G)	サンドストーン(S)/グレー(G)	サンドストーン(S)/グレー(G)	サンドストーン(S)/グレー(G)
対象エリア	小規模	小～中規模	中～大規模	中～大規模

*1 (-T)はハインピーダンス対応モデル



プランター型スピーカー

Planter series



ハンギングスピーカー

Coconutz



型番	OmniPlanter 6.5(-T)* ¹	SquareRoot 6.5(-T)* ¹	Coconutz
構成	6.5" 同軸2ウェイ	6.5" 同軸2ウェイ	5.25" 同軸2ウェイ
インピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω
ツイーター	.75" Dome	.75" Dome	.75" Dome
ウーハー	6.5" Polypropylene	6.5" Polypropylene	5.25" Polypropylene
許容入力(プログラム)	140W	140W	75W
Hi-Z接続(Tモデルのみ)	100V-64/32/16/8W 70V-64/32/16/8/4W	100V-64/32/16/8W 70V-64/32/16/8/4W	-
再生周波数(±10dB)	76Hz-19.5kHz	76Hz-19.5kHz	76Hz-19kHz
寸法(mm)	508(φ)×432(H)	431.8(W/D)×431.8(H)	177.8(φ)×311.15(H)
重量(kg)	6.35	7.26	3.29
色	グレイグラニット(GG)/テラコッタ(TC)	グレイグラニット(GG)/テラコッタ(TC)	-
対象エリア	小～中規模	小～中規模	小～中規模

*¹ (-T)はハイインピーダンス対応モデル

埋め込み型スピーカー

Escape series



型番	Cherry Bomb	Periscope 4	Periscope 6	Subscape 8
構成	3ウェイシステム	4" スパイクマウント	6.5" スパイクマウント	8" 地中埋込ウーハー
インピーダンス	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
ツイーター	0.75" Titanium Dome/ 4"(Mid)	0.75" Titanium Dome	1" Titanium Dome	-
ウーハー	5.25" Vapor Deposited Titanium	4" Polypropylene	6.5" Polypropylene	8" Polypropylene
許容入力(プログラム)	100W	100W	200W	300W
Hi-Z接続	64W	4/7/13/25W	7/13/25/50W	-
再生周波数(±10dB)	42Hz-22kHz	50Hz-22kHz	50Hz-22kHz	38Hz-135kHz
寸法(mm)	269.9(W)×673.1(H)	451(H)	520.7(H)	724(H)
重量(kg)	7.1	2.7	3.4	6.12
色	ブラウン	ブラウン	ブラウン	ブラウン
対象エリア	小～中規模	小規模	小～中規模	小～中規模

※Subscape 8以外にも大型のSubscape 10、Subscape 12もございます。詳しくはWebサイトをご確認ください。