



SpeechLine Digital Wireless

CHG 2N - 2スロット ネットワーク充電器

特長

- ・ シームレスなネットワーク統合
- ・ 2つの独立した充電スロット
- ・ 各スロットのバッテリー状態表示
- ・ フルリモートコントロール

CHG 2Nは2つの独立した充電スロットを備えるネットワーク対応充電器です。SL Bodypack DW/SL Handheld DWを充電でき、各スロットの4個のLEDでバッテリー状態を表示します。

柔軟なネットワークインターフェースはIPv4およびIPv6に対応し、シームレスなシステム統合が可能です。すべての設定およびステータス情報はSennheiser Control Cockpitから監視・リモート制御できます。

同梱品

- ・ CHG 2N
- ・ 外部電源 (EU、UK、US、AU仕様)
- ・ クイックガイド
- ・ セーフティガイド

製品バリエーション

CHG 2N EU	品番 508985
CHG 2N UK	品番 508986
CHG 2N US	品番 508987
CHG 2N AU	品番 508988

設計仕様

充電器はネットワーク対応とし、Sennheiser SpeechLine Digital Wirelessシリーズのハンドヘルド送信機および/またはボディパック送信機を最大2台同時に充電できること。各充電スロットに4色LEDを備え、充電状態を表示すること。

RJ-45ネットワーク端子を備え、IPv4およびIPv6のネットワークアドレスに対応すること。またMedia Control Protocolに対応し、Sennheiser Control Cockpitまたはメディアコントロールシステムからリモート制御および状態監視が可能であること。

外部電源から12 V DCで動作し、入力電流は最大1.1 Aとする。充電電圧は5 V DC、充電電流は各スロット最大1 Aとする。消費電流は1.2 Aとする。

満充電時間は約2時間とする。動作温度は0 °C～45 °C (32 °F～113 °F)。外形寸法は140 x 100 x 102 mm (5.3" x 3.94" x 4.02")。質量 (機器未装着・電源ユニット除く) は約609 gとする。

充電器はSennheiser CHG 2Nとする。



仕様

ネットワークプロトコル	Media Control Protocol IPv4 (DHCP, 手動) / IPv6
電源	12 V DC
消費電流	1.2 A
ネットワーク端子	RJ 45
外形寸法	140 x 100 x 102 mm (5.3" x 3.9" x 4")
質量	609 g
充電スロット数	2
充電電圧 (各スロット)	5 V
充電電流 (各スロット)	1 A
充電状態表示	各スロット4 LED (赤、黄、緑、緑)
満充電時間	SL Handheld DW: 2 h SL Bodypack DW: 2 h
動作温度	0 °C～45 °C (32 °F～113 °F)



SpeechLine Digital Wireless CHG 2N - 2スロット ネットワーク充電器

外形寸法

