



SpeechLine Digital Wireless

CHG 4N - 4スロット ネットワーク充電器

特長

- ・ シームレスなネットワーク統合
- ・ 4つの独立した充電スロット
- ・ 各スロットのバッテリー状態表示
- ・ フルリモートコントロール

CHG 4Nは4つの独立した充電スロットを備えるネットワーク対応充電器です。SL Bodypack DWまたはSL Handheld DWを充電でき、各スロットの4個のLEDでバッテリー状態を表示します。

柔軟なネットワークインターフェースはIPv4およびIPv6に対応し、シームレスなシステム統合が可能です。すべての設定およびステータス情報はSennheiser Control Cockpitから監視・リモート制御できます。

同梱品

- ・ CHG 4N
- ・ 外部電源（EU、UK、US、AU仕様）
- ・ クイックガイド
- ・ セーフティガイド

製品バリエーション

CHG 4N EU	品番 506800
CHG 4N UK	品番 506801
CHG 4N US	品番 506802
CHG 4N AU	品番 506803

設計仕様

充電器はネットワーク対応とし、Sennheiser SpeechLine Digital Wirelessシリーズのハンドヘルドおよび/またはボディパック送信機を最大4台同時に充電できること。各充電スロットに4色LEDを備え、充電状態を表示すること。

RJ-45ネットワーク端子を備え、IPv4およびIPv6のネットワークアドレスに対応すること。また、Media Control Protocolに対応し、Sennheiser Control Cockpitまたはメディアコントロールシステムからリモート制御および状態監視が可能であること。

外部電源から12 V DCで動作し、入力電流は最大1.1 Aとする。充電電圧は5 V DC、充電電流は各スロット最大1 Aとする。消費電流は2.5 Aとする。

満充電時間は約2時間とする。動作温度は0 °C～45 °C (32 °F～113 °F)。外形寸法は270 x 100 x 102 mm (10.63" x 3.94" x 4.02")。質量（機器未装着・電源ユニット除く）は約1.1 kg (2.43 lbs) とする。

充電器はSennheiser CHG 4Nとする。



仕様

ネットワークプロトコル	Media Control Protocol IPv4 (DHCP, 手動) / IPv6
電源	12 V DC
消費電流	2.5 A
ネットワーク端子	RJ 45
外形寸法	270 x 100 x 102 mm (10.6" x 3.9" x 4")
質量	1100 g
充電スロット数	4
充電電圧（各スロット）	5 V
充電電流（各スロット）	1 A
充電状態表示	各スロット4 LED (赤、黄、緑、緑)
満充電時間	SL Handheld DW: 2 h SL Bodypack DW: 2 h
動作温度	0 °C～45 °C (32 °F～113 °F)



SpeechLine Digital Wireless CHG 4N - 4スロット ネットワーク充電器

外形寸法

