



HS 2

ヘッドセットマイクロホン



特長

- MKE 2カプセル採用・無指向性
- 歌唱・スピーチの双方に適した優れた音質
- 扱いやすく堅牢な構造
- ベージュ/ブラックを用意
- 3.5 mmジャックまたは3-Pinコネクター

同梱品

- HS 2
- ヘッドバンド
- 周波数キャップ（ショート）x1：MZC 2-1
- 周波数キャップ（ロング）x1：MZC 2-2
- クイックガイド
- セーフティガイド

HS 2は、ワイヤレスボディパック送信機へ接続する堅牢なスチールワイヤーケーブルを採用したネックウォーンマイクロホンです。無指向性MKE 2カプセルを搭載し、高い音質と堅牢性を実現。歌唱とスピーチの双方に適しています。

製品バリエーション

バリエーション	カラー	コネクター	品番
HS 2 BE	ベージュ	3.5 mmジャック	508882
HS 2 BK	ブラック	3.5 mmジャック	508883
HS 2-4 BE	ベージュ	3-pinコネクター	508884
HS 2-4 BK	ブラック	3-pinコネクター	508885

アクセサリ

名称	カラー	説明	品番
MZC 2-1	ブラック	周波数キャップ（ショート）	572231
MZC 2-1	ベージュ	周波数キャップ（ショート）	572232
MZC 2-2	ブラック	周波数キャップ（ロング）	572233
MZC 2-2	ベージュ	周波数キャップ（ロング）	572234
MZW 02	ブラック	フォームウインドスクリーン	578819
MZW 02	ベージュ	フォームウインドスクリーン	578845
MZW 2	ブラック	ウインドスクリーン	543658
MZW 2 G	ベージュ	ウインドスクリーン	576123



HS 2

ヘッドセットマイクロホン

仕様

指向特性	無指向性
周波数特性	20 - 20,000 Hz
自由音場感度	5 mV/Pa $\pm$ 3 dB
公称インピーダンス	1 k Ω
最小終端インピーダンス	4.7 k Ω
等価雑音レベル	
A特性	28 dB
CCIR特性	41 dB
最大音圧レベル	140 dB
電源	7.5 V
コネクタ	3-Pinコネクタ 3.5 mmジャック
ケーブル長	1.6 m
マイクロホン径	4.8 mm
質量	
3.5 mm jack	30.1 g
3-Pin	28.9 g

外形寸法

