



SpeechLine Wired

MAS 1 - マイクロホンボタン

特長

- 堅牢なマイクロホンボタン
- 控えめで飽きのこないデザイン
- 2色LEDによるステータス表示
- ドイツ製

MAS 1は控えめで洗練された外観の堅牢なマイクロホンボタンです。MAS 133インラインスイッチボックスに接続することで、XLR接続マイクをプログラム可能なマイクロホンモード（PTT、PTM、Toggle on/off、permanent on）で制御できます。状態表示には2色LEDリングを備えます。



同梱品

- MAS 1
- 取付部品
- クイックガイド
- セーフティガイド

設計仕様

堅牢なマイクロホンボタンはSennheiser MAS 133インラインスイッチボックス、またはロジック対応機器への接続用とする。状態表示用の2色LEDリングを備え、XLR-5MコネクタおよびM20ねじを備えること。

12 Vファンタム電源で動作し、消費電流は最大1.5 mA。LED作動レベルは12 V、LEDリングの消費電流は3 mAとする。

直径28.5 mm (1.12")、全高81 mm (3.19")、設置面上高さ8 mm (0.31")。質量60 g (2.15 oz)。動作温度-10 °C~+50 °C (+14 °F~+122 °F)。マイクロホンボタンはSennheiser MAS 1とする。

製品バリエーション

MAS 1 black マイクロホンボタン	Art. No. 505618
MAS 1 white	Art. No. 505619

アクセサリ

MAS 133 インラインスイッチボックス	Art. No. 505621
-----------------------	-----------------

仕様

ファンタム電源	12 V (最大1.5 mA)
コネクタ	XLR-5M
ピンアサイン	XLR-5M out 1 = gnd 2 = switch 3 = LED red 4 = LED green 5 = LEDs + 12 V out
LEDライトリング色	赤／緑
LED制御TTLレベル	12 V
消費電流	LED ring 3 mA
質量	60 g
高さ	81 mm (8 mm above surface)
直径	28.5 mm
ねじ	M 20
動作温度	-10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)



SpeechLine Wired

MAS 1 - マイクロホンボタン

外形寸法

