



SpeechLine Wired MAT 133, MAT 133-S, MAT 153-S - テーブルスタンド



MAT 133



MAT 133-S



MAT 153-S

特長

- タイムレスなデザイン
- 2色ライトリングによる明確な視覚表示
- 切替可能なマイクロホンモード
- シームレスな連携を実現するロジックポート
- ドイツ製

MAT 133

堅牢で控えめなデザインのテーブルスタンドです。XLR-3グースネックマイクロホンを安定して設置できます。

MAT 133-S

操作しやすいマイクロホンボタンと2色ライトリングを備え、TTLロジック出力によりカメラ制御など各種制御用途に使用できます。

MAT 153-S

XLR-5グースネックマイクロホンを安定して設置できます。

設計仕様

XLRグースネックマイクロホン接続用テーブルスタンドは堅牢で控えめなデザインとし、XLR-3Fマイク入力とXLR-3Mマイク出力を備えること。48Vファンタム電源で動作し、消費電流1.9mA。外形寸法120 x 170 x 43 mm (4.72" x 6.69" x 1.69")、質量1,210 g (42.68 oz)。動作温度-10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F)。テーブルスタンドはSennheiser MAT 133とする。

Sennheiser MAT 133は、プログラム可能なマイクロホンボタン (Toggle on/off、PTM、PTT、permanent on) と2色LEDリングを備えた-Sモデルも用意する。
-Sモデルの消費電流は3.7mA。TTLロジック入出力を備え、出力電圧はHigh > 2.4V / Low < 0.4V、入力電圧はHigh > 2.0V / Low < 0.8Vとする。

XLRグースネックマイクロホン接続用のMAT 153-Sは堅牢で控えめなデザインとし、プログラム可能なマイクロホンボタン (Toggle on/off、PTM、PTT、permanent on) と2色LEDリングを備えること。XLR-5Fマイク入力、XLR-5Mマイク出力、TTLロジック入出力を備え、出力電圧はHigh > 2.4V / Low < 0.4V、入力電圧はHigh > 2.0V / Low < 0.8Vとする。
48Vファンタム電源で動作し、消費電流3.7mA。外形寸法120 x 170 x 43 mm (4.72" x 6.69" x 1.69")、質量1,210 g (42.68 oz)。動作温度-10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F)。テーブルスタンドはSennheiser MAT 153-Sとする。



SpeechLine Wired

MAT 133, MAT 133-S, MAT 153-S - テーブルスタンド

仕様

	MAT 133	MAT 133-S	MAT 153-S
ファンタム電源	P 24		
消費電流	1.9 mA	3.7 mA	3.7 mA
コネクター	Mic In - XLR-3F	Mic In - XLR-3F	Mic In - XLR-5F
	Mic Out - XLR-3M	Mic Out - XLR-3M	Mic Out - XLR-3M
出力ピンアサイン	XLR-3M out	XLR-3M out	XLR-3M out
	1 = gnd	1 = gnd	1 = gnd
	2 = Audio +	2 = Audio +	2 = Audio +
	3 = Audio -	3 = Audio -	3 = Audio -
入力ピンアサイン	XLR-3F in	XLR-3F in	XLR-5F in
	1 = gnd	1 = gnd	1 = gnd
	2 = Audio (+)	2 = Audio (+)	2 = Audio (+)
	3 = Audio (-)	3 = Audio (-)	3 = Audio (-)
			4 = LED
			5 = LED (+)
LEDライトリング色		赤/緑	赤/緑
マイクロホンモード		トグルON/OFF	トグルON/OFF
		押してミュート	押してミュート
		押してトーク	押してトーク
		常時ON	常時ON
接続		ロジック用クリップ接続	ロジック用クリップ接続
ロジック端子		ロジック端子のトリガー信号：	ロジック端子のトリガー信号：
		 ロジック入力（外部LED制御）	 ロジック入力（外部LED制御）
		 GND	 GND
		 ロジック出力（スイッチ信号）	 ロジック出力（スイッチ信号）
質量	1,210 g	1,210 g	1,210 g
外形寸法 (W x D x H)	120 x 170 x 43 mm (4.72" x 6.69" x 1.69")	120 x 170 x 43 mm (4.72" x 6.69" x 1.69")	120 x 170 x 43 mm (4.72" x 6.69" x 1.69")
動作温度	-10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)	-10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)	-10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)

同梱品











- テーブルスタンド
- クイックガイド
- セーフティガイド



SpeechLine Wired

MAT 133, MAT 133-S, MAT 153-S - テーブルスタンド

外形寸法

MAT 133**MAT 133-S****MAT 153-S**

アクセサリ

MEG 14-40 B グースネックマイクロホン	Art. No. 504791
MZH 3015 グースネック	Art. No. 005074
MZH 3015-L グースネック	Art. No. 009435
MZH 3040 グースネック	Art. No. 005076
MZH 3040-L グースネック	Art. No. 009436
ME 34 マイクカプセル	Art. No. 005060
ME 35	Art. No. 005063
ME 36	Art. No. 005065

製品バリエーション

MAT 133 B, black	Art. No. 505622
MAT 133-S B, black	Art. No. 505624
MAT 153-S B, black	Art. No. 505626