



SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 153-S DW

特長

- 簡単なワイヤレス充電
- 専用バッテリーステータスLEDによる明確な残量表示
- スピーチ／講義用途に対応するSennheiser MEG 14-40-L-IIグースネックマイクロホンに対応
- 使いやすいミュートボタン
- Sennheiser Control Cockpitからリモート制御可能

SL Tablestand 153-S DWはスピーチ用です。
MEG 14-40-L-II Bグースネックマイクロホンを確実に接続できるXLR-5端子を備えます。

完全ワイヤレス設計により、場所を選ばずアドホックな記者会見やパネルディスカッションなどに柔軟に対応できます。

SL Tablestand 153-S DWはワイヤレスまたはUSBで充電できます。2台のモバイル機器に対応するワイヤレス充電ベースCHG 2Wは別売です。専用バッテリーステータスLEDにより残量を明確に確認できます。

Sennheiser Control Cockpitから監視・制御できます。

同梱品

- SL Tablestand 153-S DW
- クイックガイド
- セーフティガイド

仕様

AF周波数特性	75～20,000 Hz
最大入力レベル	1.7 V RMS
入力インピーダンス	30 kΩ
電源	BA 40 バッテリーパック (Li-Ion 3.6 V)
動作時間	バッテリーパック：typ. 10 h
相対湿度	最大95 %
外形寸法	166.7 x 120.2 x 47.9 mm (6.56" x 4.73" x 1.88")
質量	約 660 g (バッテリーパック除く)
動作温度	10 °C～45 °C (50 °F～113 °F)



設計仕様

ワイヤレス・テーブルスタンドはSennheiser MEG 14-40-L-IIグースネックマイクロホン用に設計し、パネルディスカッション、スピーチ、講義用途に最適化すること。Sennheiser製Li-Ion充電式バッテリーパック1個で動作し、標準動作時間は10時間とする。ワイヤレス充電およびUSB充電に対応し、Sennheiser Control Cockpitからリモート制御・監視できること。

ロジック制御およびシグナルライトリング対応のXLR-5グースネックマイクロホン接続用5ピンXLR端子を備えること。RF出力は自動調整で最大250 mW（国・地域により異なる）。AF周波数特性は75～20,000 Hz、最大入力レベルは1.7 Vrms、入力インピーダンスは30 kΩとし、自動感度調整を備えること。

外形寸法は166.7 x 120.2 x 47.9 mm（6.56" x 4.73" x 1.88"）。質量（バッテリーパック除く）は約660 g。動作温度は10 °C～45 °C（50 °F～113 °F）とする。

テーブルスタンドはSennheiser SL Tablestand 153-S DWとする。



SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 153-S DW

製品バリエーション

SL Tablestand 153-S DW-3 B

品番 506612

ブラック

-3 EU仕様

1,880～1,900 MHz

欧州・英国, インド, インドネシア, 香港, シンガポール,
マレーシア, オーストラリア

SL Tablestand 153-S DW-4 B

品番 506628

ブラック

-4 US仕様

1,920～1,930 MHz

米国, カナダ, 中南米

SL Tablestand 153-S DW-5 B

品番 506651

ブラック

-5 US仕様

1,893～1,906 MHz

日本

SL Tablestand 153-S DW-6 B

品番 506641

ブラック

-6 US仕様

1,880～1,895 MHz

台湾

SL Tablestand 153-S DW-7 B

品番 506967

ブラック

-7 BR仕様

1,910～1,920 MHz

ブラジル

アクセサリ

MEG 14-40-L-II B

品番 506398

CHG 2W

品番 506805

BA 40

品番 506656



SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 153-S DW

外形寸法

