

ワイヤード会議システムの導入前に必ずお読みください

televic Plixus および D-Cerno ワイヤード会議/同時通訳システムを安定して利用するために、導入前に以下の事項を必ずご確認ください。

① ケーブル要件

配線には、**Cat5e シールド付き (F/UTP) ストレートケーブル**

を必ず使用してください。また、心線のゲージは **24AWG** (もしくはそれより太いもの) を選定してください。単線・より線は問いません。

- ✓ 一般的に LAN ケーブルとして市販されている Cat5e ケーブルの多くはシールドのないもの (U/UTP) であることにご注意ください。
- ✓ 各種デバイスに十分な電力を供給するため 24AWG が最低限必要になります。市販されている細型のケーブルなどを使用しないようご注意ください。

② 施工要件

以下の施工条件をお守りください。悪条件下においては動作安定性を低下させるおそれがあります。

- ✓ ISO/IEC 11801 規格に準拠したネットワークケーブルを採用してください。
- ✓ 配線に際して、過度なねじれ・引っ張り、曲げ、テンション、圧力を避けた施工処置を実施してください。
- ✓ 蛍光灯、配電盤、電源コード、火災装置の近くなど、ノイズ源となりうるものを極力避けて配線してください。アクセスポイントを天井裏に隠したり、音響ラックの内側等に収めたりしないでください

施工の際は上記の内容を必ず確認の上、適切な設置を行ってください。