

# Confidea F

Confidea Flushmount Discussion/Chairman Unit



## ※オールインワンモデル

- 71.98.0501 Confidea F-DD/埋込ユニット
- 71.98.0502 Confidea F-DV/埋込ユニット、5ボタン投票
- 71.98.0503 Confidea F-DI/埋込ユニット、同通CH選択
- 71.98.0504 Confidea F-DIV/埋込ユニット、同通CH選択、5ボタン投票
- 71.98.0511 Confidea F-CD/埋込ユニット、議長用
- 71.98.0512 Confidea F-CV/埋込ユニット、5ボタン投票、議長用
- 71.98.0513 Confidea F-CI/埋込ユニット、同通CH選択、議長用
- 71.98.0514 Confidea F-CIV/埋込ユニット、同通CH選択、5ボタン投票、議長用

## ※単体機能モデル

- 71.98.0505 Confidea F-DM/埋込ユニット、マイクオンリー
- 71.98.0506 Confidea F-CM/埋込ユニット、マイクオンリー、議長用
- 71.98.0551 Confidea F-CS/埋込ユニット、同通CH選択オンリー

## オールインワンモデル共通機能

- 1×発言ボタン
- 1×内蔵スピーカー
- 1×ヘッドホン出力 (3.5mmステレオミニジャック)
- 1×専用マイクコネクタ (マイク別売、30/40/50/70cm)

## 同通CH選択機能

※F-DI/DIV/CI/CIV/CS

- 2×チャンネルセレクトボタン
- 1×チャンネル、ボリューム表示ディスプレイ



## 議長機能

※F-CD/CV/CI/CIV

- PRIORボタン (オールオフ)
- NEXTボタン (発言リクエスト承認)



## 投票機能

※F-DV/DIV/CV/CIV

- 1×IDカードリーダー
- 5×投票ボタン



## 本体

|          |           |
|----------|-----------|
| 素材、色     | スチール、ブラック |
| 本体サイズ、重量 | 別途参照      |

## 電源

|      |                    |
|------|--------------------|
| 使用電圧 | 48VDC (システムケーブル経由) |
| 消費電力 | 5W以下               |

## カンファレンスデバイスネットワーク

|        |                        |
|--------|------------------------|
| ケーブル仕様 | Cat 5e, S/FTP          |
| コネクタ仕様 | Cat.5e以上 シールド付 (F/UTP) |

## マイクロホン入力

|               |                |
|---------------|----------------|
| 周波数特性         | 25 - 20,000 Hz |
| ダイナミックレンジ     | > 90dB         |
| THD @ ノミナルレベル | < 0.1 %        |

## 内蔵スピーカー

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 周波数特性         | 200 - 20,000 Hz |
| インピーダンス       | 8Ω              |
| 最大出力レベル       | > 1W            |
| ダイナミックレンジ     | > 90dB          |
| THD @ ノミナルレベル | < 0.1 %         |

## ヘッドホン出力 (オールインワンモデル、F-CS)

|               |                |
|---------------|----------------|
| 周波数特性         | 22 - 22,000 Hz |
| ロードインピーダンス    | 16 - 32Ω       |
| 最大出力レベル       | > 10mW         |
| ダイナミックレンジ     | > 90dB         |
| THD @ ノミナルレベル | < 0.1 %        |

## ディスプレイ (同通CH選択機能)

|           |          |
|-----------|----------|
| ディスプレイタイプ | OLED     |
| 解像度       | 128 x 64 |
| 文字サイズ     | 5mm      |

## その他

|         |                |
|---------|----------------|
| カードリーダー | MIFARE DESfire |
|---------|----------------|

(※投票対応モデルのみ)

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE

DRAWING NAME

Confidea F-DD/DV/DI/DIV/CD/CV/CI/CIV/DM/CM/CS

DATE

11/2022

株式会社オーディオブレインズ

# Confidea F

Confidea Flushmount Discussion/Chairman Unit



71.98.0501 Confidea F-DD/埋込ユニット

71.98.0511 Confidea F-CD/埋込ユニット、議長用



71.98.0503 Confidea F-DI/埋込ユニット、同通CH選択

71.98.0513 Confidea F-CI/埋込ユニット、同通CH選択、議長用



71.98.0505 Confidea F-DM/埋込ユニット、マイクオンリー

71.98.0506 Confidea F-CM/埋込ユニット、マイクオンリー、議長用



71.98.0502 Confidea F-DV/埋込ユニット、5ボタン投票

71.98.0512 Confidea F-CV/埋込ユニット、5ボタン投票、議長用



71.98.0504 Confidea F-DIV/埋込ユニット、同通CH選択、5ボタン投票

71.98.0514 Confidea F-CIV/埋込ユニット、同通CH選択、5ボタン投票、議長用



71.98.0551 Confidea F-CS/埋込ユニット、同通CH選択オンリー



※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE

DRAWING NAME

DATE

Confidea F-DD/DV/DI/DIV/CD/CV/CI/CIV/DM/CM/CS

11/2022

株式会社オーディオブレインズ