

Confidea FLEX G4

Wireless Conference Unit with Touch Screen

71.98.0081 無線参加者ユニット、充電電池1台付属



televic
conference

Confidea FLEX
G4 Wireless



タッチディスプレイ

防指紋加工済みタッチディスプレイ搭載
会議ステータス表示や投票ほか会議運用操作が可能
光センサーによる輝度の自動調節
ハプティックフィードバック（バイブレーション）機能

デュアルバッテリースロット

2台の電池により使用中でも電池の交換が可能
USB-C によるバックアップ給電可能（充電不可）

ワイヤレス技術

内蔵のデュアルアンテナにより反射の多い環境下にも対応
WPA2 暗号化によるセキュアな通信
突発的なデータロス进行マスクする音質補正アルゴリズム

すべての機能をハードウェア変更なしで利用可能

設定により議長オプションを追加
ライセンス追加による機能の拡張：
- 投票（L-Vote）
- 参加者識別（L-Identification）
- 同時通訳CH選択（L-Language）
- 1台を2名で使用（L-Dual）

本体	
材質、カラー	PC/ABS & Zamak、ブラック
本体サイズ (mm)	220(w) x 165(d) x 50(h)
本体重量	970g (バッテリー1台含む)
電源	
専用電池	Confidea BP G4
バッテリー方式	リチウムイオン
バッテリー電圧	7.2 VDC
バッテリー容量	3100 mAh
タッチディスプレイ	
サイズ	5.2"
液晶ディスプレイ	TFT液晶
タッチセンサ	静電容量方式
ボンディング技術	オプティカルボンディング
コーティング	Anti-fingerprint (防指紋)
表示領域 (mm)	127 x 33.9
リフレッシュレート	60Hz
画面解像度	480 x 128
視野角	水平 130° / 上55° / 下65°
輝度	800 cd/m ² 以上
コントラスト比	500:1
ビット深度	RGB 24bpp
マイク入力	
専用マイク	Mike PLMシリーズ
ノミナル入力レベル	-54.7 dBV
最大入力レベル	-24.6 dBV
入力インピーダンス	1kΩ
ダイナミックレンジ	93dB 以上
周波数応答	25-20kHz
THD @ノミナルレベル	0.1% 以下

内蔵スピーカ

最大出力	1W 以上
周波数応答	200-20kHz
ダイナミックレンジ	90dB 以上
THD @ノミナルレベル	0.1% 以下
出力インピーダンス	8Ω

3.5mm イヤホン出力 x2

最大出力	10mW 以上
周波数応答	200-20kHz
ダイナミックレンジ	90dB 以上
THD @ノミナルレベル	0.1% 以下
出力インピーダンス	16-32Ω

USB-C 給電ポート

入力電圧	4.5 - 5.25V
推奨ケーブル	28AWG/1P + 28AWG/2C

カードリーダー x1

方式	ISO 14443
	MIRAFARE Card Reader
	Desfire EV1 support

Bluetooth® (※アップデート対応予定)

バージョン	V5.0 Dual mode
周波数	2.402 - 2.480 GHz
最大出力	アンテナより Class1 +8dBm
受信感度	-94 dBm

使用環境条件

動作中温度	0 - 45 °C
保管/移動中温度	-20 - 60 °C
湿度	5 - 95 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE

DRAWING NAME

Confidea FLEX G4

DATE

03/2024

株式会社オーディオブレインズ