Confidea GO G4

Wireless Discussion Conference Unit

71.98.0082 無線参加者ユニット、充電池1台付属、ディスプレイなし

televic conference

デュアルバッテリースロット

2つの電池スロットにより使用しながらの電池交換が可能
専用電池1台標準付属
USB-C によるバックアップ給電可能（充電不可）

ワイヤレス技術

内蔵のデュアルアンテナにより反射の多い環境下にも対応
WPA2 暗号化によるセキュアな通信
突発的なデータロスをマスクする音質補正アルゴリズム

すべての機能をハードウェア変更なしで利用可能

設定により議長オプションを追加
ライセンス追加による機能の拡張：
- 1台を2名で使用（L-Dual）

本体	
材質、カラー	PC/ABS & Zamak、ブラック
本体サイズ (mm)	220(w) x 165(d) x 50(h)
本体重量	990g（バッテリー1台含む）
電源	
専用電池	Confidea BP G4
バッテリー方式	リチウムイオン
バッテリー電圧	7.2 VDC
バッテリー容量	3100 mAh
マイク入力	
専用マイク	Mike PLMシリーズ
ノミナル入力レベル	-54.7 dBV
最大入力レベル	-24.6 dBV
入力インピーダンス	1kΩ
ダイナミックレンジ	93dB 以上
周波数応答	25-20kHz
THD @ノミナルレベル	0.1% 以下

内蔵スピーカ	
最大出力	1W 以上
周波数応答	200-20kHz
ダイナミックレンジ	90dB 以上
THD @ノミナルレベル	0.1% 以下
出力インピーダンス	8Ω
3.5mm イヤホン出力 x2	
最大出力	10mW 以上
周波数応答	200-20kHz
ダイナミックレンジ	90dB 以上
THD @ノミナルレベル	0.1% 以下
出力インピーダンス	16-32Ω
USB-C 給電ポート	
入力電圧	4.5 - 5.25V
推奨ケーブル	28AWG/1P + 28AWG/2C
使用環境条件	
動作中温度	0 - 45 °C
保管/移動中温度	-20 - 60 °C
湿度	5 - 95 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Confidea GO G4	03/2024	株式会社オーディオブレインズ