

# D-Mic Microphones

Directional Microphones

71.98.0053 D-Mic 30 SL/30cmグースネックマイク、スクリューロック

71.98.0054 D-Mic 40 SL/40cmグースネックマイク、スクリューロック

71.98.0055 D-Mic 50 SL/50cmグースネックマイク、スクリューロック

71.98.0057 D-Mic 70 SL/70cmグースネックマイク、スクリューロック



televic  
conference

## 特長

暖かい音色のTelevicサウンド

エレガント・スリムな外観、取り外し可能

スクリューロック方式でマイクを固定。不用意な着脱防止

携帯電話などの電磁波から影響を受けないシールド機構

単一指向性により暗騒音やシステムノイズの低減

赤、緑2色のLEDにより適切に発言状態を表示

30/40/50/70cmと用途に合った長さを選択

本体	
素材	プラス
色	マットブラック(RAL9011)
本体サイズ (mm)	
D-Mic 30 SL	305 (w) x 25 (h) x 25(d)
D-Mic 40 SL	405 (w) x 25 (h) x 25(d)
D-Mic 50 SL	505 (w) x 25 (h) x 25(d)
D-Mic 70 SL	699 (w) x 25 (h) x 25(d)
重量	90-150 g
LED	赤、緑
コネクタ	スクリューロック式
オーディオ	
マイクカプセル	バックエレクトレット コンデンサー
指向特性	単一指向性
バイアス抵抗	1k $\Omega$
Vdd	3.3VDC
ノミナル	1Pa = 94dB SPL
最大SPL @1kHz	>67dB(A)
センシティブティ	(-40.5 $\pm$ 2)dBV @ 1Pa, 1kHz
電源	3.3VDC, 0.5mA
消費電力	25mA(LED点灯) 0.5mA(LED消灯)

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE

DRAWING NAME

D-Mic 30/40/50/70 SL

DATE

09/2021

株式会社オーディオブレインズ