Lingua R

Lingua Digital Infrared Receiver (up to 40 audio channels)

71.98.0208 Lingua R/デジタル赤外線レシーバー、最大40ch、バッテリー付属
71.98.0234 Lingua BP/スペアバッテリー6台セット

(旧型名)
71.98.0205 Lingua R6/6ch受信機
71.98.0206 Lingua R12/12ch受信機
71.98.0208 Lingua R40/40ch受信機

特長

IEC 61603-7、IEC 60914準拠
最大40チャンネルを受信
270° 受信アングル
ヘッドホン非接続/10分間の赤外線無信号で自動電源オフ
交換可能Li-ionバッテリー
フル充電約4時間/連続使用約20時間
充電1.5時間で10時間使用可能
充電器経由で充電監視/バージョン更新可能
有機ELディスプレイ搭載（チャンネル/ボリューム表示）
ポケットクリップ搭載

本体	
素材	PC/ABS
色	RAL9011
本体サイズ (mm)	50 (w) x 132 (h) x 20(d)
重量	140g(バッテリー含む)
電源	
電源	Li-ionバッテリー
消費電力	3.7V 1050mAh
連続使用時間	20時間
充電時間	1.5時間 : 50% / 3時間 : 90%
オーディオ	
ヘッドフォン出力インピーダン	32Ω
周波数特性	22 - 10.5 kHz (mono)
SN	> 87dB
受信角度	270°
動作環境	
動作温度	0-45 °C
保管温度	0-35 °C
湿度	5-75 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Lingua R	11/2023	株式会社オーディオブレインズ

Lingua CHC

Lingua Digital Infrared Charging Case

71.98.0235 Lingua CHC/64台充電収納ケース

特長

最大64台のレシーバーを充電可能
最大4時間の急速充電
ステータスLED搭載
Webサーバー機能により監視、アップデートが可能
2×イーサネットポート

本体	
素材	鉄
色	RAL9011
本体サイズ (mm)	515 (w) x 275 (h) x 405(d)
重量	12,500g(本体のみ)
	20,000g(レシーバー x64含)
電源	
消費電力	200W
消費電力(非充電時)	10W
動作環境	
動作温度	0-45 °C
保管温度	-20 - 70 °C
湿度	5-95 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Lingua CHC	11/2023	株式会社オーディオブレインズ

Lingua T

Lingua Digital Infrared Transmitter

71.98.0215 Lingua T/6ch送信機
71.98.0216 Lingua L12/12chアップグレードライセンス
71.98.0218 Lingua L40/40chアップグレードライセンス

特長

IEC 61603-7、IEC 60914準拠
最大40チャンネルまでの音声送信が可能
6チャンネル標準搭載
ソフトウェアライセンスにより12/40チャンネル対応可能
Danteネットワークオーディオ対応
Webブラウザコントロール
オートマチック位相補償ディレイ機能
非常放送モード、BGMモード

本体	
素材	鉄
色	RAL9011
本体サイズ (mm)	483 (w) x 44 (h) x 190(d)
重量	2850g
仕様	
消費電力	50W
ラジエーターケーブル	BNC 75Ω
ヘッドフォン出力	32Ω
HF出力	1 Vtt, 6 V DC, 75Ω

動作環境	
動作温度	0-45 °C
保管温度	-20 - 70 °C
湿度	5-95 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Lingua T	11/2023	株式会社オーディオブレインズ

Lingua RAD_H

Lingua Digital Infrared Radiator

71.98.0220 Lingua RAD_H/25Wラジエーター

特長

IEC 61603-7、IEC 60914に準拠
ハイパワー25W出力
最大40チャンネルの音声送信が可能
BNC接続は20台までデイジーチェーン可能
無信号時には赤外線出力を自動オフ
温度リミッター保護
VESA 100x100マウント対応
落下防止アイボルト

本体	
素材	鉄
色	RAL9011
本体サイズ (mm)	450 (w) x 172 (h) x 80(d)
重量	3265g
マウント方法	VESA 100
仕様	
消費電力	150W / 10W(スタンバイ時)
HF入力	1 Vtt
照射角度	±22°
動作環境	
動作温度	0-45 ° C

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Lingua RAD	11/2023	株式会社オーディオブレインズ