Unite DS-4/2, CDS-4/2, CDD-8/4

Tabletop Charger

UNITE THE PEOPLE televic conference

（写真左）71.98.4045 Unite DS-4/2 - テーブルトップ充電器
（写真中）71.98.4043 Unite CDS-4/2 - テーブルトップ充電器、ネットワーク対応
（写真右）71.98.4044 Unite CDD-8/4 - テーブルトップ充電器、ネットワーク対応

概要、特長

Uniteシリーズ専用充電器、卓上型

共通機能

12VDC電源入力、ACアダプタ付属
充電スロット：
　ポケットデバイス用スロット
　ポケット/ハンドヘルドデバイス両対応スロット

DS-4/2機能

電源ステータスLED

CDS-4/2, CDD-8/4 機能

イーサネット端子（設定/保守用）
USB-C端子（設定/保守用、充電可）
リセットボタン
動作ステータス、ペアリングステータスLED
Pair/Resetボタン、AutoPairボタン

本体	
寸法、重量	
DS-4/2	147.5*75.5*78.5mm, 530g
CDS-4/2	147.5*75.5*78.5mm, 555g
CDD-8/4	147.5*75.5*163.5mm, 1080g
充電スロット	
DS-4/2, CDS-4/2	4（ポケットデバイス対応）
	うちハンドヘルド対応2
CDD-8/4	4（ポケットデバイス対応）
	うちハンドヘルド対応4
動作仕様	
充電時間 (0 to 100%)	約4時間
最大消費電力	
DS-4/2, CDS-4/2	25W
CDD-8/4	50W
共通インターフェース	
DC In	12V, センタープラス
付属ACアダプタ	
DS-4/2, CDS-4/2	IN:100-240V, 50/60Hz, 71-95VA OUT:12VDC, 3A
CDD-8/4	IN:100-240V, 50/60Hz, 1A OUT:12VDC, 5000mA
CDS-4/2, CDD-8/4 インターフェース	
Control端子	RJ45, Ethernet
USB端子	Type-C, USB 2.0, 0.5A
動作環境	
動作中	0 - 30 °C
保管	-20 - 50 °C
湿度（相対湿度）	0 - 90 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Unite DS-4/2, CDS-4/2, CDD-8/4	05/2023	株式会社オーディオブレインズ