Unite RP / Unite RP-T

Digital Bodypack Receiver

（写真左）71.98.4002 Unite RP (JP)/ポケットタイプ受信機
（写真右）71.98.4005 Unite RP-T (JP)/ポケットタイプ受信機、トークバック機能付き

概要、特長

コンパクトなデザイン
ライセンスフリー DECT準拠、AES-256bit暗号化
充電器別売

アクセサリー

標準付属：
　脱着可能ネックストラップ
　ミュートボタン用スペアキャップ *2
別売：
　71.04.0155 EP152/片耳イヤホン
　71.04.0154 TEL152/ 両耳イヤホン
　71.04.0164 IL200/ネックループ

共通機能

On-Off・Menuボタン、Functionボタン、Volumeボタン
LEDステータスインジケーター：動作/充電状況を表示
有機ELディスプレイ：チャンネル名/残充電/各種メニュー表示
ヘッドホンジャック/ネックループ用3.5mmジャック
オーディオ/充電利用可能 USB-typeC端子
リチウムイオン電池内蔵、動作時間15時間以上
背面ベルトクリップ

Unite RP-T機能

3.5mmジャックにヘッドセット接続可能
内蔵マイク、トークバックボタン

本体	
寸法、重量	102*58.5*20mm, 105g
動作仕様	
DECT	
周波数帯域	1893-1906 MHz (JP)
最大伝送パワー	最大250mW(Peak) ※リージョン制約あり
通信可能距離	50-100m程度 RF設定/設置環境の影響あり
暗号化	AEC-256bit
オーディオ特性	
Low quality (SD) モード時	50 Hz - 7 kHz (-3 dB)
High quality (HD) モード時	50 Hz - 14 kHz (-3 dB)
動作モード	ブロードキャストまたは フルデュプレックス
サイドトーン/マイクゲイン	個別調整可能
同時発言数	3, 個別レベルコントロール可
電源	Li-ionバッテリーパック ※交換は販売店にご相談ください
最大駆動時間	15時間以上
インターフェース	
3.5mmジャック	4極(TRRS), CTIA準拠
内蔵マイク	Unite RP：なし Unite RP-T：あり
ディスプレイ	モノクロ高コントラストOLED
USB-Cコネクタ	USB2.0/3.0準拠 USB充電可（5V/最大500mA）
動作環境	
充電	0 - 35 °C
動作中	-10 - 40 °C
保管	-20 - 50 °C
湿度（相対湿度）	0 - 90 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Unite RP/Unite RP-T	05/2023	株式会社オーディオブレインズ