Unite TP

Digital Bodypack Transmitter

71.98.4012 Unite TP (JA)/ポケットタイプ送信機

概要、特長

コンパクトなデザイン
ライセンスフリー DECT準拠、AES-256bit暗号化
充電器別売

各種機能

On-Off・Menuボタン、Functionボタン、Volumeボタン
LEDステータスインジケーター：動作/充電状況を表示
有機ELディスプレイ：チャンネル名/残充電/各種メニュー表示
ヘッドホン/ヘッドセット/ネックループ用3.5mmジャック
マイク接続用 4-pin mini-XLR端子
内蔵マイク
外部オーディオ入力（Line-in、USB、Bluetooth）
オーディオ/充電利用可能 USB-typeC端子
リチウムイオン電池内蔵、動作時間15時間以上
背面ベルトクリップ

アクセサリー

標準付属：
　脱着可ネックストラップ
　ミュートボタン用スペアキャップ *2
別売：
　71.04.0158 TG H56/miniXLRヘッドセットマイク
　71.04.0162 HSP 321/3.5mmTRRSヘッドセット
　71.04.0163 DT 287/80Ωマイクヘッドセット
　71.04.0164 IL200/ネックループ

本体	
寸法、重量	102*58.5*20mm, 105g
インターフェース	
ヘッドホン/ヘッドセット端子	3.5mm 4極 TRRS, CTIA準拠
Line in	max. -6 dBV / 0.5 V RMS
mini-XLRジャック	4極ミニXLRメス端子
	
内蔵マイク	あり
ディスプレイ	モノクロ高コントラストOLED
USB-Cコネクタ	USB2.0/3.0準拠 USB充電可（5V/最大500mA）

動作仕様	
DECT	
周波数帯域	1893-1906 MHz (JP)
最大伝送パワー	最大250mW(Peak) ※リージョン制約あり
通信可能距離	50-100m程度 RF設定/設置環境の影響あり
暗号化	AEC-256bit
Bluetooth	V4.2 (HFP, A2DP)
オーディオ特性	
Low quality (SD) モード時	50 Hz - 7 kHz (-3 dB)
High quality (HD) モード時	50 Hz - 14 kHz (-3 dB)
DSP機能	ALC, Gate, NC, Comp, EQ, Low-cut, Ducker
レイテンシー：	
Master(broadcast)	HD:22ms / SD:18ms
Sub-master (to the master)	HD:17.5ms / SD:13.5ms
サイドトーン/マイクゲイン	個別調整可能
同時発言数	3, 個別レベルコントロール可
電源	Li-ionバッテリーパック ※交換は販売店にご相談ください
最大駆動時間	15時間以上
動作環境	
充電	0 - 35 °C
動作中	-10 - 40 °C
保管	-20 - 50 °C
湿度（相対湿度）	0 - 90 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Unite TP	05/2023	株式会社オーディオブレインズ