VISIONARY
NETWORK AUDIO VIDEO

仕様

サイズ(mm)	146(W) x 137(D) x 29(H) mm
重量	310g
イーサネットポート	PoE, UTP/STP 1000Mbps (要 8K以上のJumbo Frame)
プロトコル	IP, UDP, TCP, ICMP, IGMP
HDMIポート	19 pin type A female
RS232ポート	Phoenix Euro Block 3.81mm pitch - 5 pins
電源	PoE IEEE802.3af
DCジャック	2.0/DC5V, 2A
オーディオジャック(Line In/Out)	Phoenix Euro Block 3.81mm pitch - 4 pins
USBポート	Type - A USB2.0
帯域幅	各ソースごとに最大850Mbps
解像度	最大2160p 30Hz @60fps
最長機器間ケーブル長	100m (UTP)
アウトプットスケーラー	ダウンスケール：1/2 アップスケール：水平ピクセル≦1920
レイテンシー	1frame以下
ビデオウォール	最大8 x16ディスプレイ/画像の回転（180/270°）
USBリダイレクト	KM over IP：KVMアプリケーション専用 USB over IP：あらゆる種類のUSB HIDデバイスをサポート
HDMIオーディオエンベデッド	2 Ch LPCM,8 Ch LPCM,5.1 Ch NLPCM,7.1 Ch NLPCM
HDMIオーディオ デエンベデッド	4 Ch LPCM (32KHz ~96KHz)
ステレオオーディオエンベデッド	LINE IN(HDMIオーディオと切り替え)
RS232リダイレクト	Transparent binary data transmission
HDMI 3D	HDMI 2.0 3D: TnB, SbS, F.P.
ビデオ圧縮技術	フルフレームベースの視覚的ロスレスビデオ圧縮アルゴリズム
認証	CE/FCC
コンプライアンス	HDMI 2.0/HDCP 2.24/RoHS
動作温度	0~70° C
動作湿度	10~85%
保管時温度	- 10~80° C
保管時湿度	5~95%

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	D4100	09/2022	株式会社オーディオブレインズ