



LAN 1 POE IN
LAN 2 POE OUT
HDMI OUT
USB-C OUT



PWR LINK
AUDIO OUT
RS-232 GPIO IR
USB USB

仕様

ビデオコーデック	JPEG 2000 based visually lossless video compression algorithm
ビットレート(最大値)	200Mbps@1080p60, 800Mbps@4K 最小50Mbpsまで制限設定可
レイテンシ	17ms @ 1080p60&4K60 4:2:0 33ms @ 4K30 4:4:4
HDCP	HDCP2.2, AES-128 Encryption
デジタルフォーマット	Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio,
映像出力	HDMI x1 最大4K30 4:4:4 USB-C 最大1080p60 4:4:4
スケーリング	自動(4K入力→1080出力, 1080入力→4K出力など) イメージローテーション 最大16x16ビデオウォール
Dante / AES67	4ch x 4ch, 24bit 48kHz
アナログオーディオ出力	2ch(バランス)
Ethernet(RJ45)	2
LAN1	AVIP入力 (+ Dante/AES67) PoE/PoE+入力
LAN2	AVIP入力 (+ Dante/AES67) PoE出力@LAN1にPoE+給電時
VLAN(IEEE 802.1Q)	○
USB(KVM)	USB Type-A x2
Phoenix Connector	オーディオ / GPIO / RS232 / IR
電源	PoE / PoE+ (IEEE802.3af/at) 12W typical
ファン	なし
サイズ(W x D x H)	146 x 180 x 28 mm
重量	450g

Dante AES67機能はDuet 2のみ

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE

DRAWING NAME

Duet D-2 / D4200

DATE

05/2021

株式会社オーディオブレインズ