



仕様

ビデオコーデック	JPEG 2000 based visually lossless video compression algorithm
ビットレート(最大値)	200Mbps@1080p60、800Mbps@4K 最小50Mbpsまで制限設定可
レイテンシ	17ms @ 1080p60&4K60 4:2:0 33ms @ 4K30 4:4:4
HDCP	HDCP2.2, AES-128 Encryption
デジタルフォーマット	Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio,
映像入力	HDMI x2 USB-C x1 (DisplayPort Alt mode / Thunderbolt)
最大解像度	High Dynamic Range(HDR) 4K60 4:2:0 HDR 8bit、4K30 4:4:4 HDR 8bit 1080p60 4:4:4 HDR 12bit、1080p30 4:4:4 HDR 12bit
ローカル映像出力	HDMI x1 最大4K60 4:4:4
内部スイッチング	HDMI In x2 + USB-C In → IP / HDMI Out (自動、もしくは手動、個別に切り替え可能)
Dante / AES67	4ch x 4ch、24bit 48kHz
アナログオーディオ入力	2ch(バランス)
アナログオーディオ出力	-
Bluetooth	-
Ethernet(RJ45)	2
LAN1	AVIP出力 (+ Dante/AES67) PoE/PoE+入力
LAN2	AVIP出力 (+ Dante/AES67) PoE出力@LAN1にPoE+給電時
VLAN(IEEE 802.1Q)	○
USB(KVM)	USB Type-B x1
Phoenix Connector	オーディオ / GPIO / RS232 / IR
電源	PoE / PoE+ (IEEE802.3af/at) 12W typical
ファン	なし
サイズ(W x D x H)	146 x 175 x 28 mm
重量	450g

Dante AES67機能はDuet 2のみ

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE

DRAWING NAME

Duet E-2 / E4200

DATE

08/2022

株式会社オーディオブレインズ