




VISIONARY
SOLUTIONS
Network AV Solutions



仕様

サイズ(mm)	123/147(w/Flange) x 132(L) x 40(h) mm
重量	370g
イーサネットポート	PoE, UTP/STP 1000Mbps (要 8K以上のJumbo Frame)
プロトコル	IP, UDP, TCP, ICMP, IGMP
HDMIポート	19 pin type A female
RS232ポート	Phoenix Euro Block 3.81mm pitch - 5 pins
電源	PoE IEEE802.3af
DCジャック	2.0/DC5V, 2A
オーディオジャック(Line In/Out)	Phoenix Euro Block 3.81mm pitch - 4 pins
USBポート	Type - B USB2.0
帯域幅	各ソースごとに最大850Mbps
解像度	最大2160p 30Hz @60fps
最長機器間ケーブル長	100m (UTP)
レイテンシー	1frame以下
USBリダイレクト	KM over IP : KVMアプリケーション専用 USB over IP : あらゆる種類のUSB HIDデバイスをサポート
HDMIオーディオエンベデッド	2 Ch LPCM, 8 Ch LPCM, 5.1 Ch NLPCM, 7.1 Ch NLPCM
HDMIオーディオ デエンベデッド	4 Ch LPCM (32KHz ~96KHz)
ステレオオーディオエンベデッド	LINE IN(HDMIオーディオと切り替え)
RS232リダイレクト	Transparent binary data transmission
HDMI 3D	HDMI 2.0 3D: TnB, SbS, F.P.
ビデオ圧縮技術	フルフレームベースの視覚的ロスレスビデオ圧縮アルゴリズム
認証	CE/FCC
コンプライアンス	HDMI 2.0/HDCP 2.24/RoHS
動作温度	0~70° C
動作湿度	10~85%
保管時温度	- 10~80° C
保管時湿度	5~95%

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE

DRAWING NAME

E4100

DATE

03/2020

株式会社オーディオブレインズ