



チャンネル数	4					
出力	シングルチャンネル	ハイインピーダンス		ブリッジモード		
2 Ω	4 Ω	8 Ω	70V	100V	4 Ω	8 Ω
400 W	300 W	300 W	300 W	300 W	800W	600W
電圧範囲	100-240 V ±10%, 50-60 Hz					
消費電力	115 V					
アイドル時	31.4 W		0.40 A			
1/8 of max output power @ 4 Ω	301 W		2.75 A			
1/4 of max output power @ 4 Ω	556 W		5.47 A			
動作温度	0° - 45° C					
熱量	115 W					
アイドル時	107.2 BTU/h		27.0 kcal/h			
1/8 of max output power @ 4 Ω	344.8 BTU/h		86.9 kcal/h			
1/4 of max output power @ 4 Ω	532.6 BTU/h		134.2 kcal/h			
ゲイン	26	29	32	35		
入力感度	2.45 V	1.74 V	1.22 V	0.85 V		
最大入力	20 dBu	20 dBu	20 dBu	20 dBu		
周波数特性	20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω					
S/N	> 104 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)					
クロストーク	> 70 dB @ 1kHz					
THD+N	< 0.1% from 0.1 W to full power (typically < 0.05%)					
入力インピーダンス	20 kΩ balanced					
ダンピングファクター	> 500 @ 20-200 Hz					
音声入力	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input - MAIN					
アラーム	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector					
	1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Alarm connector					
スピーカー出力	1 x 8 pin Phoenix DFK-PC 4/8-G-7.62 - Signal output					
ネットワークデータ	1 x RJ45 socket - Ethernet connection					
	1 x RJ45 socket - DANTE®					
インジケータとコントロール	1 x DIP switch - Toggle 70V/100V					
	1 x DIP switch - Toggle High Pass Filter					
	1 x DIP switch - Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency					
寸法 (L x H x W)	483 mm x 44.45 mm x 360 mm					
重量	7 kg					