



チャンネル数 4

出力 シングルチャンネル ハイインピーダンス プリッジモード

2 Ω 4 Ω 8 Ω 70V 100V 4 Ω 8 Ω

400 W 300 W 300 W 300 W 300 W 800W 600W

電圧範囲 100-240 V ±10%, 50-60 Hz

消費電力 115 W

アイドル時 31.4 W 0.40 A

1/8 of max output power @ 4 Ω 301 W 2.75 A

1/4 of max output power @ 4 Ω 556 W 5.47 A

動作温度 0° - 45° C

熱量 115 W

アイドル時 107.2 BTU/h 27.0 kcal/h

1/8 of max output power @ 4 Ω 344.8 BTU/h 86.9 kcal/h

1/4 of max output power @ 4 Ω 532.6 BTU/h 134.2 kcal/h

ゲイン 26 29 32 35

入力感度 2.45 V 1.74 V 1.22 V 0.85 V

最大入力 20 dBu 20 dBu 20 dBu 20 dBu

周波数特性 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω

S/N > 104 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)

クロストーク > 70 dB @ 1kHz

THD+N <0.1% from 0.1 W to full power (typically < 0.05%)

入力インピーダンス 20 kΩ balanced

ダンピングファクター > 500 @ 20-200 Hz

音声入力 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input - MAIN

アラーム 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector
1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Alarm connector

スピーカー出力 1 x 8 pin Phoenix DFK-PC 4/8-G-7.62 - Signal output

ネットワークアダプター 2 x Rj45 socket - Ether connection

インジケータとコントロール 1 x DIP switch - Toggle 70V/100V
1 x DIP switch - Toggle High Pass Filter
1 x DIP switch - Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency

寸法 (L x H x W) 483 mm x 44.45 mm x 360 mm

重量 7 kg